

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Aanvullende informatie: EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 30 g/l (categorie A/a vanaf 2010). Bij spuitwerk combifilter A2/P2 gebruiken. Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Na het mengen van een kleur met een pasta die niet voldoet aan de eisen van de Blauwe Engel, voldoet de eindkleur niet meer aan de eisen van de Blauwe Engel. P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Materiaalresten en schildergereedschap kunnen opgedroogd als huisafval worden verwijderd. Breng vloeibare materiaalresten en reinigingswater naar het verzamelpunt voor oude lakken/oude verf.