

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Aanvullende informatie: EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Het VOC-gehalte van dit product is max. 130 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 130 g/l (categorie A/e vanaf 2010). P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Materiaalresten en schildergereedschap kunnen opgedroogd als huisafval worden verwijderd. Breng vloeibare materiaalresten en reinigingswater naar het verzamelpunt voor oude lakken/oude verf.

Ideaal voor: Houten oppervlakken binnenshuis, bijv. meubels, houten plafonds en wandbekledingen.

EIGENSCHAPPEN: Decoratieve en verzorgende houtbeits met zeer goede verwerkings- en vloeieigenschappen. Met interieurbeits behandelde oppervlakken zijn fluweelmat, waterbestendig met pareleffect, afwasbaar, robuust en bestand tegen mechanische belasting en de gebruikelijke huishoudchemicaliën. Blokvast, geen verkleving van de gelazuurde oppervlakken na doordroging. Kleurloze beits kan via de HORNBACH verfmengcentrum in de gewenste kleur worden gemengd.

GRONDSTOFFEN: Zuivere acrylaat, alkydemulsie, titaandioxide, silicaat, water, additieven, conserveringsmiddel: Benzisothiazolinonen, chloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

VERWERKING: De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, zuigend, stofvrij en vrij van smeer- en oplosmiddelen zijn. Het houtvochtigheid mag max. 15 % zijn. Harsrijke houten bouwdeelen en fettige delen reinigen met universele verdunner. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Intacte oude lagen licht schuren. Schuur nieuw hout altijd goed op voordat u de eerste laag aanbrengt. Oppervlakken zorgvuldig schoonmaken en stofvrij maken. Draag een masker tijdens het schuren! Voor gebruik goed roeren voor het verkrijgen van een goede werkzaamheid en de exacte kleur. Onverdund, dun en gelijkmatig in de richting van de houtnerf aanbrengen. Doorgaans volstaat 1 laag. Bij zeer zuigend hout kan een 2e laag noodzakelijk zijn. De definitieve kleur wordt pas in droge toestand bereikt. Voor houten vloeren wordt het product met ca. 10 % water verdund (1 laag). De gebeitste vloer moet na volledige droging met HORNBACH PARKETLAK worden verzegeld. Niet verwerken onder +8 °C (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Bij de

verwerking van meerdere verpakkingen altijd op dezelfde materiaal chargenummers letten, om kleurverschillen en afzettingen te vermijden. Bij de verwerking van meerdere verpakkingen op één samenhangende oppervlakte, moeten deze vooraf samen worden gemengd. Meer informatie vindt u in het technische informatieblad, verkrijgbaar bij uw dealer of op www.hornbach.com.

GEREEDSCHAP: Beitskwast of blokkwast voor waterverdundbare beitsen, verfspuit. Laat gereedschappen ongeveer 2 uur weken in een bak (noot in de gootsteen) met warm water en zeep en reinig ze daarna. Vervolgens droogwrijven met een stuk papier of doek en het gebruikte papier/de doek gedroogd bij het huisvuil weggoien.

DROOGTIJD: Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na ca. 12 uur. Volledig uitgehard na ca. 24 uur. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

VERBRUIK: 1 L is voldoende voor 14 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. Over het algemeen geldt: Hoe donkerder, ruwer en zuigkrachtiger de ondergrond is, des te hoger ligt het verbruik.

OPSLAG: Transporteer de verpakking rechtop en beveilig deze tegen omvallen en dus tegen mogelijke lekkage! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

GEEN / ZEER WEINIG OPLOS MIDDELEN

Aanvullende informatie: EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Het VOC-gehalte van dit product is max. 130 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 130 g/l (categorie A/e vanaf 2010). P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Materiaalresten en schildergereedschap kunnen opgedroogd als huisafval worden verwijderd. Breng vloeibare materiaalresten en reinigingswater naar het verzamelpunt voor oude lakken/oude verf.

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com, www.hornbach.com
Tel. +49 6348 6000



r3301841 - 7650/26-39

INTERIEURBEITS



water-
verdundbaar



binnen



kan worden
aangebracht met
kwast, rol of spuit



blokvast



750 ml
voor tot 11 m²

per laag, afhankelijk
van de ondergrond

- **watervast, afwasbaar, robuust**
- **voor mooie houten oppervlakken**
- **blokvast**

HORNBACH



EIGENSCHAPPEN: Decoratieve en verzorgende houtbeits met zeer goede verwerkings- en vloeieigenschappen. Met interieurbeits behandelde oppervlakken zijn fluweelmat, waterbestendig met pareleffect, afwasbaar, robuust en bestand tegen mechanische belasting en de gebruikelijke huishoudchemicaliën. Blokvast, geen verkleving van de gelazuurde oppervlakken na droogging. Kleurloze beits kan via de HORNBACH verfmengcentrum in de gewenste kleur worden gemengd. **GRONDSTOFFEN:** Zuivere acrylaat, alkydemulsie, titaandioxide, silicaat, water, additieven, conserveringsmiddel: Benzisothiazolinonen, chloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. **VERWERKING:** De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, zuigend, stofvrij en vrij van smeer- en oplosmiddelen zijn. Het houtvochtigheid mag max. 15 % zijn. Harsrijke houten bouwdeelen en vette delen reinigen met universele verdunner. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Intacte oude lagen licht schuren. Schuur nieuw hout altijd goed op voordat u de eerste laag aanbrengt. Oppervlakken zorgvuldig schoonmaken en stofvrij maken. Draag een masker tijdens het schuren! Voor gebruik goed roeren voor het verkrijgen van een goede werkzaamheid en de exacte kleur. Onverdund, dun en gelijkmatig in de richting van de houtnerf aanbrengen. Doorgaans volstaat 1 laag. Bij zeer zuigend hout kan een 2e laag noodzakelijk zijn. De definitieve kleur wordt pas in droge toestand bereikt. Voor houten vloeren wordt het product met ca. 10 % water verdund (1 laag). De gebeitste vloer moet na volledige droging met HORNBACH PARKETLAK worden

verzegeld. Niet verwerken onder +8 °C (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Bij de verwerking van meerdere verpakkingen altijd op dezelfde materiaalchargenummers letten, om kleurverschillen en afzettingen te vermijden. Bij de verwerking van meerdere verpakkingen op één samenhangende oppervlakte, moeten deze vooraf samen worden gemengd. Meer informatie vindt u in het technische informatieblad, verkrijgbaar bij uw dealer of op www.hornbach.com. **GEREEDSCHAP:** Beitskwast of blokkwast voor waterverdunbare beitsen, verfspuit. Laat gereedschappen ongeveer 2 uur weken in een bak (nooit in de gootsteen) met warm water en zeep en reinig ze daarna. Vervolgens droogwrijven met een stuk papier of doek en het gebruikte papier/de doek gedroogd bij het huisvuil weggooien. **DROOGTIJD:** Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na ca. 12 uur. Volledig uitgehard na ca. 24 uur. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen. **VERBRUIK:** 1 L is voldoende voor 14 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. Over het algemeen geldt: Hoe donkerder, ruwer en zuigkrachtiger de ondergrond is, des te hoger ligt het verfverbruik. **OPSLAG:** Transporteer de verpakking rechtop en beveilig deze tegen omvallen en dus tegen mogelijke lekkage! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Aanvullende informatie: EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Het VOC-gehalte van dit product is max. 130 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 130 g/l (categorie A/e vanaf 2010). P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Materiaalresten en schildergereedschap kunnen opgedroogd als huisafval worden verwijderd. Breng vloeibare materiaalresten en reinigingswater naar het verzamelpunt voor oude lakken/oude verf.

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com, www.hornbach.com
Tel. +49 6348 6000



r3301840 - 7650/26-39

INTERIEURBEITS



water-
verdundbaar



innen



kan worden
aangebracht met
kwast, rol of spuit



blokvast



375 ml
voor tot 5 m²

per laag, afhankelijk
van de ondergrond

- watervast, afwasbaar, robuust
- voor mooie houten oppervlakken
- blokvast



HORNBACH