GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Aanvullende informatie: EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on; [DCOIT], octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazool-3-on; [OIT]. Kan een allergische reactie veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. P273 Voorkom lozing in het milieu. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Materiaalresten en schildergereedschap kunnen opgedroogd als huisafval worden verwijderd. Breng vloeibare materiaalresten en reinigingswater naar het verzamelpunt voor oude lakken/ oude verf. Markering volgens BPR: Overeenkomstig de biocidenverordening (BPR) wordt dit product beschouwd als een behandeld voorwerp en bevat het biocideproducten met de biocidale werkzame stoffen BIT en CIT/MIT (3:1) als conserveermiddelen in het blik (producttype PT 6). De aanwezige werkzame stoffen zijn voor dit producttype toegelaten. Daarnaast bevat het product de biocidale werkzame stoffen DCOIT (4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on) en OIT (2-octyl-2H-isothiazool-3-on) ter bescherming van de coating tegen schimmel- en algengroei (filmconservering, producttype PT 7). Het VOC-gehalte van dit product is max. 40 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 40 g/l (categorie A/c vanaf 2010).