

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH Werkbladolie

- ✓ levensmiddelengeschikt
- ✓ vuil- en waterafstotend
- ✓ bijzonder vlekbestendig

Eigenschappen

Hornbach Werkbladolie is een levensmiddelengeschikte, ademende, op basis van natuurlijke oliën en harsen, zonder synthetische bindmiddelen geproduceerde houtolie voor binnenshuis. Hij impregneert keukenwerkbladen, meubeloppervlakken en kinderspeelgoed en dringt goed in het hout door. De werkbladolie werkt vuil- en waterafstotend en biedt een zeer goede vlekbestendigheid tegen koffie, rode wijn en vruchtensap. Hij maakt meubeloppervlakken bestand tegen koude vloeistoffen volgens DIN 68861 deel 1B en heeft een hoog diffusievermogen. Door een behandeling met werkbladolie wordt de natuurlijke structuur en kleur van het hout geïntensiveerd en verdiept.

- onderhoud en bescherming
- open poriën
- natuurlijke uitstraling

Toepassingen

Ideaal voor onbehandelde en geoliede keukenwerkbladen en zwaar belaste meubeloppervlakken.

Kleur

Kleurloos

Glansgraad

Mat

Samenstelling

Lijnolie, houtolie-standolie, noten olie, microwas, aluminiumoxide, kaolien, zinkoxide, aluminium silicaat, droogstoffen.

Kenmerken

VbF: A III

Weersbestendigheid

Alleen voor binnen.

Verdunning

Onverdund te gebruiken.

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 20 - 50 m² bij één laag, afhankelijk van het absorberende vermogen van het houten oppervlak. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Droog en bewerkbaar na 16 - 24 h. Volledig belastbaar na 7 - 10 dagen. Tijdens het drogen voor een optimale toevoer van verse lucht ('kruisventilatie') zorgen, om geurvorming te voorkomen. Bij stilstaande lucht een ventilator gebruiken.

Schildersgereedschap

Kwast, doek, spons, verzegelingsrol, pad.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met kwastreiniger of terpentine.

Verwerking

Voor gebruik goed oproeren. De ondergrond moet droog, stabiel, schoon, vet-, stofvrij en zuigend zijn. Het vochtgehalte in het hout mag niet meer dan 14 % bedragen. Oude verf- en waslagen die de poriën sluiten, moeten volledig worden verwijderd. Oude verflagen met open poriën schoonmaken. Voor een goed oppervlaktebeeld de houten oppervlakken zorgvuldig in de richting van de houtnerf voorschuren met schuurpapier met korrel 240; hierbij een stof en dampmasker gebruiken. De Hornbach werkbladolie onverdund en gelijkmatig dun met een kwast, doek, spons of rol aanbrengen. Zeker 20 minuten in het hout laten intrekken. Daarna overtollige olie met een pad of katoenen doek zorgvuldig verdelen, inmasseren of opnemen. Er mag geen olie op het oppervlak blijven staan. Vervolgens 16 - 24 uur laten drogen. Nu de Hornbach werkbladolie een tweede keer dun aanbrengen zoals hierboven beschreven. Indien het oppervlak na de eerste behandeling ruw aanvoelt, natschuren met schuurpapier met korrel 240 en wat Hornbach werkbladolie. Sterk zuigende oppervlakken zoals bijv. beuk moeten evt. driemaal worden geolied. Na ca. 1 week is het geoliede houten oppervlak volledig belastbaar. Tijdens deze periode het oppervlak niet belasten en tegen vocht beschermen. Voor het onderhouden en opfrissen de oppervlakken af en toe naoliën zoals hierboven beschreven, bij zware belasting maandelijks. Voor de dagelijkse reiniging een pH-neutraal reinigingsmiddel in handwarm water gebruiken. Tijdens de verwerking voor voldoende luchttoevoer en ventilatie zorgen. De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Koel en droog bewaren. De geopende verpakking weer goed afsluiten voor het bewaren. In geopende verpakkingen kan filmvorming optreden. Deze film voor gebruik verwijderen.

Omstandigheden

Niet onder +16 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Koel en droog bewaren. De geopende verpakking weer goed afsluiten voor het bewaren. In geopende verpakkingen kan filmvorming optreden. Deze film voor gebruik verwijderen

Let op: Met olie doordrenkte doeken kunnen spontaan ontbranden (vanwege het lijnoliegehalte). Deze dient men daarom in goed gesloten, vuurvaste, metalen blik te bewaren of voor het weggooien uitgebreid aan de lucht (in de openlucht) te laten drogen. Tijdens de verwerking voor voldoende luchttoevoer en ventilatie zorgen. Tijdens het drogen voor een optimale toevoer van verse lucht ('kruisventilatie') zorgen, om geurvorming te voorkomen. Bij stilstaande lucht een ventilator gebruiken.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Aanvullende informatie:

Het VOC-gehalte van dit product is max. 5 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 400 g/l (categorie e vanaf 2010).

GIS-Code: Ö10+

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Met product doordrenkte werkmaterialen, zoals poetsdoeken, sponzen, schuurstof enz. met niet volledig gedroogde olie, luchtdicht in een metalen houder of in water bewaren en dan verwijderen. Anders bestaat gevaar voor zelfontbranding op basis van het gehalte aan plantaardige olie. Het product op zich is niet uit zichzelf ontbrandend. Bij het drogen voor voldoende ventilatie zorgen. Door de gebruikte natuurlijke grondstoffen kan een typische geur optreden. Bij gebruik van spuitmachines goedgekeurde adembescherming dragen. Bij het schuren een fijnstofmasker dragen!

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. EAC-afvalcode: 08 01 11.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.