

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH 2K-Tegellak + coating verharder

- ✓ hoge slijtvastheid dankzij 2-componentensysteem
- ✓ hoge dekkingskracht
- ✓ zeer goede hechting

Eigenschappen

Hornbach 2K-tegellak is een speciale 2 componenten lak voor een decoratieve renovatie van geglaazuurde wandtegels binnenshuis, zoals keuken, badkamer, toilet etc. Het product kan eenvoudig worden verwerkt, heeft een zeer goede hechting en is slag- en stootvast. 2K-tegellak kan via het Hornbach verfmengcentrum op kleur worden et geschikt voor werkbladen, vloeren, douche- of badkuipen, of wastafels!

Toepassingen

Voor binnen.

Ideaal voor: renovatie van geglaazuurde wandtegels in keuken, badkamer, toilet etc.

Kleur

Voor gebruik in gewenste kleur mengen bij het Hornbach verfmengcentrum.

Glansgraad

Glanzende lak

Samenstelling

Acrylaatdispersie, titaandioxide, water, additieven, conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, Zinkzouten van pyridine-1-oxy-2-thiol.

Lichtechtheid

Zeer goed

Weersbestendigheid

Alleen voor binnen.

Verbruik

750 ml voldoende voor ca. 7,5 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%: Overschilderbaar na ca. 2 uur. Doorgedroogd na 7 dagen. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

Schildersgereedschap

Kwast, roller.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water een zeep.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Verwerking

Het tegeloppervlak en de voegen moeten voor de eerste laklaag met slijpvlies en warm water waar een kleine hoeveelheid afwasmiddel is toegevoegd, goed gereinigd worden. De ondergrond moet vrij zijn van vervuilde substanties, zoals zeep en chloor resten etc. De tegels goed laten drogen. Siliconenvoegen moeten voor het lakken zonder resten worden verwijderd en na het lakken worden vernieuwd. **Let op:** bij 2K-tegellak en de Hornbach coating-verharder (20ml) gaat het om een 2 componentensysteem! De verharder wordt bij de verpakking meegeleverd (zie kunststofkapje op de verpakking). Beide componenten moeten samengevoegd worden om een verhoogde slijtvastheid te garanderen. Dit door de verharder met een roerstaaf 2minuten lang goed door de tegellak te roeren. De voorbereide 2K-tegellak moet binnen 24uur verwerkt worden. De lak gelijkmatig en onverdund aanbrengen.

Omstandigheden

Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Aanvullende informatie:

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 40 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l (categorie A/j vanaf 2010).

Bij spuitwerk Combifilter A2/P2 gebruiken. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming. Bij slijpwerk Stofffilter P2 gebruiken. Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij contact met de huid (of het haar): met veel water en zeep wassen. Voorkom lozing in het milieu.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.