

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH Grondering voor minerale pleister

- ✓ vermindert het risico van uitslag op minerale ondergronden
- ✓ wit gepigmenteerd
- ✓ optimaal voor nieuwe minerale pleisters voor binnen en buiten

Eigenschappen

Hornbach grondering voor minerale pleister is een wit gepigmenteerde speciale grondering voor goed hechtingsversterkende grondlagen binnen en buiten. Verkort de tijd van het kunnen over-schilderen van nieuwe, minerale ondergronden tot rond de 21 dagen.

Toepassingen

Binnen en buiten.

Geschikt voor alle minerale pleisters, draagkrachtige oude minerale pleisterlagen of draagkrachtige oude matverflagen op dispersiebasis.

Kleur

Wit gepigmenteerd

Glansgraad

-

Samenstelling

Acrylaatdispersie, kaliwaterglas, titaandioxide, silicaat, calciumcarbonaat, additieven, conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, pyrithionzink.

GIS-Code

-

Verdunning

Onverdund opbrengen.

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 8 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na 4 - 6 uur. Regenvast na ca. 24 uur; doorgedroogd na ca. 4 dagen. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

Schildersgereedschap

Kwast, roller.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij en draagkrachtig zijn. Niet dragende en afbladderende lagen verwijderen. Krijtlagen volledig afwassen. Bij nieuwe minerale pleisters dient een wachttijd van minstens 7 dagen aangehouden te worden. Ondergronden vooraf behandelen met gevelprimer conform de gebruiksaanwijzing.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Vóór gebruik goed omroeren. HORNBACH grondering voor minerale pleisters eenmalig onverdund opbrengen.

Daarna overschilderen met een HORNBACH gevelverf (HORNBACH Gevelverf of Silicone-Gevelverf), conform de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

Omstandigheden

De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)!

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Aanvullende informatie:

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproei nevel niet inademen.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 40 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 40 g/l (categorie A/a vanaf 2010).

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.