



Omschrijving	Zeer goed dekkende, extra matte muurverf voor binnen en beschermd buiten.
Belangrijkste eigenschappen	■ Goed afwas- en afschrobbaar ■ Aanzetvrij ■ Zeer goed dekkend ■ Zeer geschikt voor afwerking van glasweefsel ■ Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw. Geschikt voor de afwerking van wanden en plafonds, spackwerk, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton en gipselementen.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Theoretisch rendement	Ca. 8 - 10 m ² per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.
Glansgraad	Extra mat
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Schrobbvastheid	Klasse 1 DIN EN 13300 (na 28 dagen droging)

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, roller en airless (vooraf het spuitbeeld beoordelen).
Droging bij 20°C en 50% r.v.	■ Na ca. 1 uur stofdroog. ■ Na ca. 6 uur overschilderbaar.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%. ■ Voor gebruik goed oproeren.

Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig, verdunnen met water.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking	10 liter
Basis	Wit/basis 1

SYSTEEM

Voorbehandeling	■ Ondergrond moet vast, schoon en droog zijn. ■ Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig ondergrond herstellen. ■ Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten. ■ Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Build Fixeer. ■ Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Build Voorstrijk
Afwerking	■ Afwerken met 1 of 2 lagen Build Ultra UNIMAT 2540, afhankelijk van de ondergrond en vervuiling.

