

Nederlands	Englisch	Deutsch
Algemene informatie	General information	Allgemeine Informationen
Land van oorsprong	Country of origin	Herkunftsland
Artikelnummer Tradim BV	Item number Tradim BV	Artikelnummer Tradim BV
Omschrijving	Description Exact	Beschreibung
Extra Omschrijving	Additional Description	Zusätzliche Beschreibung
Goedencode (HS-code)	Commodity code	Warennummer
Productinformatie	Product information	Produktinfos
Merk	Brand	Mark
EAN per stuk	EAN each	EAN pro Stück
Afmetingen uit verpakking	Dimensions out of packaging	Abmessungen aus der Verpackung
Lengte / Diepte uit verpakking (mm)	Length / Depth out of packing (mm)	Länge / Tiefe außerhalb der Verpackung (mm)
Breedte uit verpakking (mm)	Width out of packaging (mm)	Breite außerhalb der Verpackung (mm)
Hoogte uit verpakking (mm)	Height out of packing (mm)	Höhe außerhalb der Verpackung (mm)
Diameter	Diameter	Durchmesser
Inbouwdiepte (mm)	Installation depth (mm)	Einbautiefe (mm)
Gewicht uit verpakking (g)	Weight out of pack (g)	Gewicht ohne Verpackung (g)
Productspecificatie	Product specification	Produktspezifikation
CE	CE	CE
Materiaal	Material	Material
Materiaal (detail)	Material (detail)	Material (Detail)
Brandveiligheidsklasse	Fire safety class	Klasse für Brandsicherheit
Technische Kenmerken	Technical features	Technische Merkmale
IP beschermingsklasse	IP protection class	IP beschermingsklasse
Max. wattage lichtbron (W/VA)	Max. light source wattage (W/VA)	Max. Wattleistung der Lichtquelle (W/VA)
Nominaal stroomverbruik (Ah) (mAh = x1000)	Rated current consumption (Ah) (mAh = x1000)	Nennstromverbrauch (Ah) (mAh = x1000)
Minimale dimstand instelbaar	Minimum dimming setting adjustable	Minimale Dimmeinstellung einstellbar
Maximale dimstand instelbaar	Maximum dimming setting	Maximale Dimmeinstellung
Soft start	Soft start	Sanfter Start
Smarthome	Smarthome	Smarthome

TECHNICAL DATA

Dikte bedieningsas (mm)	Thickness of operating shaft (mm)	Dicke der Antriebswelle (mm)	4
Dimmerzekering type	Dimmer fuse type	Dimmer-Sicherungstyp	Self-recovery Thermistor
Kortsluitbeveiliging	Short-circuit protection	Kurzschlusschutz	Ja
Overbelastingbeveiliging	Overload protection	Überlastungsschutz	Ja
Oververhittingsbeveiliging	Overheating protection	Überhitzungsschutz	Ja
Overspanningsbeveiliging	Surge protector	Überspannungsschutz	1kV
Minimale aansluitvermogen (W)	Minimum connection power (W)	Mindestanschlussleistung (W)	3
Maximale aansluitvermogen (W/VA)	Maximum connected load (W/VA)	Maximale Anschlussleistung (W/VA)	150
Maximale aansluitvermogen LED (W)	Maximum connected load LED (W)	Maximale Anschlussleistung LED (W)	100
2 draads aansluiting	2-wire connection	2-Draht-Anschluss	Ja
Dim methode	Dim methode	Dimmmethode	R, C fase-afsnijding
Ingangsspanning (V)	Input voltage	Eingangsspannung (V)	220-240VAC 50Hz
Uitgangsspanning (V)	Output voltage	Ausgangsspannung (V)	220-240VAC 50Hz
Vermogensverbruik (W)	Power consumption (W)	Leistungsaufnahme (W)	0
Certificeringen	Certifications	Zertifizierungen	
LVD	LVD	LVD	EN 60669-1:2018, EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+A12: 2010
EMC	EMC	EMC	EN IEC 55015:2019/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 EN
ROHS-3	ROHS-3	ROHS-3	
REACH	REACH	REACH	
Jaar van Certificering	Year of Certification	Jahr der Zertifizierung	2023
Overige informatie	Other information	Andere Informatie	
Traceerbaarheid: productiecode op product	Traceability: production code on product	Rückverfolgbarkeit: Produktionscode auf dem Produkt	productiecode op product