

NOVLAM BRANDWERENDE GIPSPLAAT 12,5 X 1200 MM

Brandwerende gipsplaten



Technische gegevens

Kleur	Rood
Brandreactieklasse	A2-s1,d0
Warmtegeleidbaarheid, λ (20°C)	0.21 W/m K
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV, α	0.013 - 0.02 (m/m)°C
Maximale thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV (α)	0.02 (m/m)°C
Hoogst toelaatbare temperatuur (°C)	50 °C
Soortelijke warmte bij 20°C	960 J/(K kg)
Weerstandsfactor waterdampdiffusie (μ)	10
Treksterkte langsrichting	1.8 N/mm ²
Treksterkte dwarsrichting	1 N/mm ²
Breksterkte langsrichting	550 N
Breksterkte dwarsrichting	210 N
Dichtheid	880 kg/m ³
Gewicht per m ²	11 kg/m ²
Thermische weerstand	0.05 m ² .K/W

Technische productgegevens

Productnaam	SAP artikelcode	Kantvorm	Lengte	Breedte	Thickness	Gewicht per m ²
Novlam	104426	Afgeschuinde Kant (AK)	3000 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	11 kg/m ²

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen. De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Technical Excellence Centre +31 (0)85 902 81 30.

Etex Building Performance BV

Oosterhorn 32-34
9936 HD Farmsum

www.siniat.nl

Productomschrijving

De brandwerende gipsplaat Novlam is jouw betrouwbare schild tegen vuur en vlammen. Als het gaat om brandpreventie, is Novlam de ultieme keuze voor brandwerende gipsplaten. Deze innovatieve gipsplaat van Siniat is ontworpen met gebruikersveiligheid in gedachten en biedt uitstekende bescherming bij [brand](#). Een musthave, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Voordelen

Snelle installatie Novlam roze gipsplaat

Of je nu werkt aan nieuwbouw of renovatie, Novlam past in elke omgeving. Makkelijk te installeren en met een bewezen brandwerendheid, is Novlam de beste partner als je aan brandpreventie wil doen.

- **hoge brandprestaties** dankzij gipskern met hoge dichtheid
- **Ideaal voor brandwerende scheidingswanden en plafonds** in residentiële en commerciële projecten
- **Onderbouwd door talloze geteste systemen** gecertificeerd door brandwerendheidsrapporten
- **Snel en perfect af te werken**, beschikbaar met 4-AK

Kies voor gemoedsrust en bescherming - kies voor Novlam brandwerende gipsplaten van Siniat. Investeer vandaag in de veiligheid van je klanten en maak ruimtes veilig met Novlam.

Toepassing

Brandvertragende en brandwerende gipsplaten 12,5 x 1200 mm

Wat Novlam zo sterk maakt? Zijn uitzonderlijke brandwerendheid en brandvertragende eigenschappen. De brandvertragende en brandwerende gipsplaat is speciaal ontwikkeld om de verspreiding van vuur te vertragen en biedt kostbare tijd voor evacuatie en brandweerinterventie. Met de brandvertragende en brandwerende gipsplaat Novlam 12,5 mm x 1200 mm maak je van ruimtes een veilige omgeving. Uitermate geschikt voor **woningen, kantoren en commerciële gebouwen**.

Andere oplossingen met [brandwerende eigenschappen](#)? Bekijk ook brandwerende gipsplaat LaDura Premium en houtvezelcementplaat Duripanel.