



101 Holzreparaturspachtel

Gebruiksklaar, beschilderbaar stopverf



Productomschrijving

Toepassing	Vulmiddel voor het vullen en gladmaken van gaten op houten ondergronden.
Producteigenschappen	■ Klaar voor gebruik ■ Beschilderbaar ■ Gemakkelijk te verwerken
Soort bindmiddel	Kunststoff-Dispersion
Verpakkingsgrootte	0,4 kg
Dichtheid	Ca. 1,00 g/cm ³

Verwerking

Hoe aan te brengen	Aanbrengen met spatel en kwast.
Laagopbouw	Bereid de ondergrond vakkundig voor. Zie ook het deel "Ondergronden en juiste voorbehandeling". Breng het materiaal met een spatel rechtstreeks uit de tube op de beschadigde plaats aan. Bewerk het oppervlak zo nodig opnieuw met een natte spatel of borstel en geef het de gewenste textuur.
Verwerkingstemperatuur	Minimaal +8 °C voor object- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging.
Opmerkingen	■ Kneed de buis ruim voor gebruik. ■ Vul diepe gaten op in meerdere lagen. Laat elke laag eerst drogen.
Verbruik	Het verbruik kan variëren, afhankelijk van de applicatiemethode en conditie en structuur van de ondergrond. Bepaal de exacte verbruikswaarden door middel van een testlaag.

Droogtijd	Bij +20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid: Overschilderbaar na ongeveer 12 uur (per mm laagdikte) Het vulmiddel moet volledig droog zijn voordat de volgende stappen worden uitgevoerd.
Reiniging gereedschap	Onmiddellijk na gebruik reinigen met water, evtl. met toevoeging van afwasmiddel.
Algemene opmerkingen	■ De technische informatiebladen van de producten die in dit informatieblad zijn genoemd, moeten in acht worden genomen. ■ Op grond van het grote aantal mogelijke ondergronden en andere invloedsfactoren wordt geadviseerd om vóór begin van de verwerking een proefvlak aan te maken. ■ Moet onmiddellijk na droging worden overgeschilderd in buitengebieden. ■ Niet geschikt voor oppervlakken met permanente blootstelling aan water (permanent meer dan 70 % relatieve vochtigheid). ■ Zorg voor voldoende droogtijd tussen de werkstappen.

Ondergronden en juiste voorbehandeling

Ondergrond	De ondergrond moet vrij zijn van onzuiverheden, scheidende stoffen, schoon, droog en draagkrachtig zijn en voldoen aan de huidige stand van de techniek. De actuele BFS-databladen en de VOB, deel C, DIN 18363 Schilder- en lakwerkzaamheden moeten in acht worden genomen.
-------------------	--

Productaanwijzingen

Bestanddelen conform VdL	Kunststoff-Dispersion, Füllstoffe
Biocideproduct-verordening (528/2012)	Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 Art. 58, Absatz 3 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: Zinkpyrithion, Benzisothiazolinon.
Markering conform verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Markering duidelijk vanuit het veiligheidsinformatieblad.
GISCODE	geen



VOC-veiligheidsvoorschrift	Niet onderworpen aan etikettering.
Opslag	Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.
Afvalverwijdering	Niet in de riolering of het oppervlaktewater terecht laten komen. Niet in de grond/aarde terecht laten komen. Afvalverwerking conform de officiële voorschriften. Bied alleen volledig lege verpakkingen aan voor recycling. Ingedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil worden weggegooid, vloeibare materiaalresten moeten conform de plaatselijke afvalverwijderingsvoorschriften worden weggegooid. AVV-afvalcode: 080111
Technische service	Telefoon: 00800 / 63 33 37 82 (Gratis voor vast netwerk Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland)

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Duitsland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262