



106 Blitz-Zement

Montagemortel voor binnen en buiten



Productomschrijving

Toepassing

Voor snelle installatie van ijzeren hekken, balkon- en trapleuningen, deur- en raamkozijnen, planken, wastafels, voor het afdichten van lekkagepunten in metselwerk en betonnen buizen, enz. Geschikt voor alle schone, dragende, vaste, slipvaste, minerale ondergronden in de bouw en civiele techniek.

Producteigenschappen

- Met hoge sterkte
- Corrosiëremmende
- Brandveiligheidsklasse A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501 (niet brandbaar)
- Laag chromaatgehalte volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII

Verpakkingsgrootte

1,0 kg / 5,0 kg

Verwerking

Hoe aan te brengen

Toepassing met spatel of spaan.

Laagopbouw

Bereid de ondergrond vakkundig voor. Zie ook het deel "Ondergronden en juiste voorbehandeling".

Verwerkingstemperatuur

Minimaal +5 °C voor object- en omgevingstemperatuur bij de verwerking en tijdens de droging. Niet verwerken boven +25 °C.

Opmerkingen

- Het materiaal kan ongeveer 3 – 5 minuten worden verwerkt.
- Verstijfde mortel niet verwerkbaar maken met water of vers materiaal, niet mengen met gips of kalkadditieven.

Verbruik	Het verbruik kan variëren, afhankelijk van de applicatiemethode en conditie en structuur van de ondergrond. Bepaal de exacte verbruikswaarden door middel van een testlaag.
Droogtijd	De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de temperatuur. Het vulmiddel moet volledig droog zijn voordat de volgende stappen worden uitgevoerd.
Reiniging gereedschap	Onmiddellijk na gebruik reinigen met water, evtl. met toevoeging van afwasmiddel.
Algemene opmerkingen	■ De technische informatiebladen van de producten die in dit informatieblad zijn genoemd, moeten in acht worden genomen. ■ Op grond van het grote aantal mogelijke ondergronden en andere invloedsfactoren wordt geadviseerd om vóór begin van de verwerking een proefvlak aan te maken.

Ondergronden en juiste voorbehandeling

Ondergrond	De ondergrond moet hard, droog, schoon en stevig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, scheidende deeltjes, corrosiebevorderende bestanddelen of andere scheidende tussenlagen en moet overeenkomen met de algemeen erkende regels van de techniek. De actuele BFS-informatiebladen en de VOB, deel C, DIN 18363 lak- en schilderwerk moeten in acht worden genomen.
-------------------	--

Productaanwijzingen

Markering conform verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Markering duidelijk vanuit het veiligheidsinformatieblad.
GISCODE	ZP 1
VOC-veiligheidsvoorschrift	Niet onderworpen aan etikettering.
Opslag	Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.
Afvalverwijdering	Niet in de riolering of het oppervlaktewater terecht laten komen. Niet in de grond/aarde terecht laten komen. Afvalverwerking conform de officiële voorschriften. Bied alleen volledig lege verpakkingen aan voor recycling. Ingedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil worden weggegooid, vloeibare materiaalresten moeten conform de plaatselijke afvalverwijderingsvoorschriften worden weggegooid. AVV-afvalcode: 170101



Extra veiligheidsvoorschriften

Buiten het bereik van kinderen houden. Irriteert luchtwegen, ogen en huid. Bij contact met de ogen of de huid direct grondig met water spoelen. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Gebruik bij spuitwerkzaamheden veiligheidsbril en combifilter A2/P2. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product. Bij het schuren P2-stoffilter gebruiken.

Technische service

Telefoon: 00800 / 63 33 37 82
(Gratis voor vast netwerk Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland)

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Duitsland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262