



103 Elastischer Fugenfüller

Ideaal voor het vullen van aansluitvoegen en scheuren



Productomschrijving

Toepassing

Gebruiksklare dispersieplamuur voor het vullen van aansluitvoegen en scheuren. Kan binnen en buiten gebruikt worden op steen, beton en pleisterwerk.

Producteigenschappen

- Eenvoudige verwerking
- Laag volume krimp
- Goed te structureren
- Beschilderbaar

Soort bindmiddel

Kunstharz-Dispersion

Verpakkingsgrootte

0,33 kg

Verwerking

Hoe aan te brengen

Toepassing met spatel of spaan.

Laagopbouw

Bereid de ondergrond vakkundig voor. Zie ook het deel "Ondergronden en juiste voorbehandeling".

Verwerkingstemperatuur

Minimaal +5 °C voor object- en omgevingstemperatuur bij de verwerking en tijdens de droging. Niet verwerken boven +35 °C.

Opmerkingen

- Kneed de buis ruim voor gebruik.
- Max. Dikte toepassing: 5 mm.
- Dek de omgeving van de te coaten oppervlakken zorgvuldig af, vooral glas, keramiek, laklagen, natuursteen, metaal en onbehandeld of gebeitst hout.
- Vul diepe gaten op in meerdere lagen. Laat elke laag eerst drogen.
- Laat de verschillende lagen lang genoeg drogen voordat de volgende laag wordt aangebracht.
- Gebruik alleen roestvast gereedschap.

Droogtijd

Bij +20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid:
Overschilderbaar na ca. 6 uur (per mm laagdikte)
De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de temperatuur.

Algemene opmerkingen

- Op grond van het grote aantal mogelijke ondergronden en andere invloedsfactoren wordt geadviseerd om vóór begin van de verwerking een proefvlak aan te maken.
- Zorg voor voldoende droogtijd tussen de werkstappen.

Ondergronden en juiste voorbehandeling

Ondergrond

De ondergrond moet hard, droog, schoon en stevig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, scheidende deeltjes, corrosiebevorderende bestanddelen of andere scheidende tussenlagen en moet overeenkomen met de algemeen erkende regels van de techniek. De actuele BFS-informatiebladen en de VOB, deel C, DIN 18363 lak- en schilderwerk moeten in acht worden genomen.

Productaanwijzingen

Bestanddelen conform VdL

Kunstharz-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive

Biocideproduct-verordening (528/2012)

Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 Art. 58, Absatz 3 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Benzisothiazolinon.

Opslag

Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.



Afvalverwijdering

Niet in de riolering of het oppervlaktewater terecht laten komen. Niet in de grond/aarde terecht laten komen. Afvalverwerking conform de officiële voorschriften. Bied alleen volledig lege verpakkingen aan voor recycling. Ingedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil worden weggegooid, vloeibare materiaalresten moeten conform de plaatselijke afvalverwijderingsvoorschriften worden weggegooid.
AVV-afvalcode: 080410

Extra veiligheidsvoorschriften

Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Gebruik bij spuitwerkzaamheden veiligheidsbril en combifilter A2/P2. Bij het schuren P2-stoffilter gebruiken. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product. Draag bij spatgevaar een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen of de huid direct grondig met water spoelen.

Technische service

Telefoon: 00800 / 63 33 37 82
(Gratis voor vast netwerk Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland)

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Duitsland
Tel. +49 6348 6000

HORNBAACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262