



104 Tiefenfüller

Plasto-elastisch vulmiddel op kwartsbasis voor het vullen van scheuren en grote gaten in pleisterwerk en metselwerk.



Productomschrijving

Toepassing	Vulmiddel voor het vullen van structurele scheuren en voor het vullen van scheuren en gaten in pleisterwerk, beton en metselwerk.
Producteigenschappen	■ Plasto-elastisch ■ Kwarts gevuld ■ Het vullen van de put
Verpakkingsgrootte	0,6 l

Verwerking

Hoe aan te brengen	Toepassing met spatel of spaan.
Laagopbouw	Bereid de ondergrond vakkundig voor. Zie ook het deel "Ondergronden en juiste voorbehandeling".
Verwerkingstemperatuur	Minimaal +8 °C voor object- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging.

Opmerkingen	■ Voor gebruik goed roeren. ■ De omgeving van de te coaten oppervlakken moet worden bedekt en beschermd tegen materiaalspatten. ■ Laat de verschillende lagen lang genoeg drogen voordat de volgende laag wordt aangebracht. ■ Gebruik alleen roestvast gereedschap. ■ Het materiaal kan ongeveer 15-20 minuten worden verwerkt. ■ Kan na het aanbrengen worden bevochtigd en gladgestreken of gestructureerd met een viltschijf. Schuren van het volledig gedroogde oppervlak is mogelijk.
Verbruik	Het verbruik kan variëren, afhankelijk van de applicatiemethode en conditie en structuur van de ondergrond. Bepaal de exacte verbruikswaarden door middel van een testlaag.
Verdunnen	Het product is gebruiksklaar ingesteld. Onverdund verwerken.
Droogtijd	Bij +20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid: Overschilderbaar na ongeveer 12 uur (per mm laagdikte) De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de temperatuur. Bij vrij lage temperaturen en / of een vrij hoge luchtvochtigheid veranderen deze tijden. Het vulmiddel moet volledig droog zijn voordat de volgende stappen worden uitgevoerd.
Reiniging gereedschap	Onmiddellijk na gebruik reinigen met water, evtl. met toevoeging van afwasmiddel.
Algemene opmerkingen	■ De technische informatiebladen van de producten die in dit informatieblad zijn genoemd, moeten in acht worden genomen. ■ Op grond van het grote aantal mogelijke ondergronden en andere invloedsfactoren wordt geadviseerd om vóór begin van de verwerking een proefvlak aan te maken. ■ Niet gebruiken voor uitzetvoegen in de bouw.

Ondergronden en juiste voorbehandeling

Ondergrond	De ondergrond moet hard, droog, schoon en stevig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, scheidende deeltjes, corrosiebevorderende bestanddelen of andere scheidende tussenlagen en moet overeenkomen met de algemeen erkende regels van de techniek. De actuele BFS-informatiebladen en de VOB, deel C, DIN 18363 lak- en schilderwerk moeten in acht worden genomen. Consolideer poreuze, absorberende ondergronden met Modulan 2101 Hydrosol-Tiefgrund om het draagvermogen te verbeteren.
-------------------	--

Productaanwijzingen

Bestanddelen conform VdL	Acrylcopolymeerdispersie, kwartszand, water, additieven.
Markering conform verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Markering duidelijk vanuit het veiligheidsinformatieblad.
VOC-veiligheidsvoorschrift	Er is geen EU-limiet voor dit product. Dit product bevat max. <1 g/l VOC.
Opslag	Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.
Afvalverwijdering	Niet in de riolering of het oppervlaktewater terecht laten komen. Niet in de grond/aarde terecht laten komen. Afvalverwerking conform de officiële voorschriften. Bied alleen volledig lege verpakkingen aan voor recycling. Ingedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil worden weggegooid, vloeibare materiaalresten moeten conform de plaatselijke afvalverwijderingsvoorschriften worden weggegooid. AVV-afvalcode: 170904
Extra veiligheidsvoorschriften	Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Gebruik bij spuitwerkzaamheden veiligheidsbril en combifilter A2/P2. Bij het schuren P2-stoffilter gebruiken. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product. Draag bij spatgevaar een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen of de huid direct grondig met water spoelen.
Technische service	Telefoon: 00800 / 63 33 37 82 (Gratis voor vast netwerk Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland)

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Duitsland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262