



551 Außen- & Feuchtraumspachtel

Voor het opvullen van oneffenheden in buitengebieden



Productomschrijving

Toepassing

Geschikt voor kleine reparatie- en renovatiewerkzaamheden zoals het vullen van deuvels of boorgaten en het repareren van fijne scheurtjes. Voegen en uitgebroken plekken in pleisterwerk en metselwerk kunnen snel en gemakkelijk worden gerepareerd.

Producteigenschappen

- Set klaar voor verwerking
- Barst niet en krimpt niet
- Uitstekende stabiliteit

Verpakkingsgrootte

1,0 kg / 5,0 kg

Dichtheid

Ca. 1,00 g/cm³

Verwerking

Laagopbouw

Bereid de ondergrond vakkundig voor. Zie ook het deel "Ondergronden en juiste voorbehandeling".

Verwerkingstemperatuur

Minimaal +8 °C voor object- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging. Niet verwerken boven +35 °C.

Opmerkingen

- Max. Dikte toepassing: 5 mm.
- Geen hechting op glas, gladde kunststof en metaal.
- De omgeving van de te coaten oppervlakken moet worden bedekt en beschermd tegen materiaalspatten.
- Laat de verschillende lagen lang genoeg drogen voordat de volgende laag wordt aangebracht.
- Voor gebruik goed roeren.

Verbruik	Ca. per 1 mm laagdikte. Het verbruik kan variëren afhankelijk van de applicatiemethode. Het verbruik kan variëren, afhankelijk van de applicatiemethode en conditie en structuur van de ondergrond.
Droogtijd	Overschilderbaar na ongeveer 12 uur (per mm laagdikte) De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de temperatuur. Bij +20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid.
Reiniging gereedschap	Onmiddellijk na gebruik reinigen met water, evtl. met toevoeging van afwasmiddel.
Algemene opmerkingen	■ Niet geschikt voor oppervlakken met permanente blootstelling aan water (permanent meer dan 70 % relatieve vochtigheid). ■ De technische informatiebladen van de producten die in dit informatieblad zijn genoemd, moeten in acht worden genomen.

Ondergronden en juiste voorbehandeling

Ondergrond	De ondergrond moet hard, droog, schoon en stevig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, scheidende deeltjes, corrosiebevorderende bestanddelen of andere scheidende tussenlagen en moet overeenkomen met de algemeen erkende regels van de techniek. De actuele BFS-informatiebladen en de VOB, deel C, DIN 18363 lak- en schilderwerk moeten in acht worden genomen.
------------	--

Productaanwijzingen

Markering conform verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Markering duidelijk vanuit het veiligheidsinformatieblad.
VOC-veiligheidsvoorschrift	Dit product bevat max. <1 g/l VOC.
Opslag	Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.



Afvalverwijdering

Niet in de riolering of het oppervlaktewater terecht laten komen. Niet in de grond/aarde terecht laten komen. Afvalverwerking conform de officiële voorschriften. Bied alleen volledig lege verpakkingen aan voor recycling. Ingedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil worden weggegooid, vloeibare materiaalresten moeten conform de plaatselijke afvalverwijderingsvoorschriften worden weggegooid.

AVV-afvalcode: 080112

Extra veiligheidsvoorschriften

Draag bij spatgevaar een veiligheidsbril. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het schuren P2-stoffilter gebruiken. Bij contact met de ogen of de huid direct grondig met water spoelen. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Gebruik bij spuitwerkzaamheden veiligheidsbril en combifilter A2/P2.

Technische service

Telefoon: 00800 / 63 33 37 82

(Gratis voor vast netwerk Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland)

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Duitsland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262