



100 Universalspachtel

Universele vuller voor binnen en buiten



Productomschrijving

Toepassing

Voor plamuurwerk op gegrond hout binnenshuis en pleisterwerk, beton en gegrond ijzer binnenshuis en buitenshuis. Kan worden gebruikt als plamuur en spotfiller voor kleine oppervlakken.

Producteigenschappen

- Waterzijdig
- Snelle droging
- Het vullen van de put
- Roestwerend
- Lage emissie
- Goed slijpbaar

Soort bindmiddel

Acrylat-Dispersion

Verpakkingsgrootte

0,36 kg / 1,3 kg

Dichtheid

Ca. 1,00 g/cm³

Verwerking

Hoe aan te brengen

Rechtstreeks uit de tube of met een plastic spatel aanbrengen.

Laagopbouw

Bereid de ondergrond vakkundig voor. Zie ook het deel "Ondergronden en juiste voorbehandeling".
Breng het materiaal met een spatel rechtstreeks uit de tube op de beschadigde plaats aan. Bewerk het oppervlak zo nodig opnieuw met een natte spatel of borstel en geef het de gewenste textuur.



Verwerkingstemperatuur	Minimaal +5 °C voor object- en omgevingstemperatuur bij de verwerking en tijdens de droging.
Opmerkingen	■ Kneed de buis ruim voor gebruik. ■ Kan meerdere keren achter elkaar worden aangebracht, nat in nat. ■ Dek de omgeving van de te coaten oppervlakken zorgvuldig af, vooral glas, keramiek, laklagen, natuursteen, metaal en onbehandeld of gebeitst hout.
Droogtijd	Bij +20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid: Overschilderbaar na ongeveer 2 uur (per mm laagdikte) De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de temperatuur.
Reiniging gereedschap	Onmiddellijk na gebruik reinigen met water, evtl. met toevoeging van afwasmiddel.
Algemene opmerkingen	■ De technische informatiebladen van de producten die in dit informatieblad zijn genoemd, moeten in acht worden genomen. ■ Moet onmiddellijk na droging worden overgeschilderd in buitengebieden. ■ Wanneer je buiten op hout troffelt, kan er in het algemeen afschilfering optreden door zwellen en krimpen van het hout.

Ondergronden en juiste voorbehandeling

Ondergrond	De ondergrond moet hard, droog, schoon en stevig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, scheidende deeltjes, corrosiebevorderende bestanddelen of andere scheidende tussenlagen en moet overeenkomen met de algemeen erkende regels van de techniek. De actuele BFS-informatiebladen en de VOB, deel C, DIN 18363 lak- en schilderwerk moeten in acht worden genomen.
-------------------	--

Productaanwijzingen

Bestanddelen conform VdL	Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser
Biocideproduct-verordening (528/2012)	Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 Art. 58, Absatz 3 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: Benzisothiazolinon, Reaktionsmasse aus C(M)IT/MIT (3:1).
GISCODE	BSW20
Opslag	Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.



Afvalverwijdering

Niet in de riolering of het oppervlaktewater terecht laten komen. Niet in de grond/aarde terecht laten komen. Afvalverwerking conform de officiële voorschriften. Bied alleen volledig lege verpakkingen aan voor recycling. Ingedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil worden weggegooid, vloeibare materiaalresten moeten conform de plaatselijke afvalverwijderingsvoorschriften worden weggegooid.
AVV-afvalcode: 170904

Extra veiligheidsvoorschriften

Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product. Bij contact met de ogen of de huid direct grondig met water spoelen.

Technische service

Telefoon: 00800 / 63 33 37 82
(Gratis voor vast netwerk Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland)

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Duitsland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262