



102 Fensterkitt

Lijnoliekit voor binnen- en buitenreparaties en renovaties



Productomschrijving

Toepassing	Universeel toepasbaar, vooral voor enkel glas voor ramen en deuren.
Producteigenschappen	■ Vloeierend ■ Goed kneedbaar ■ Gemakkelijk te verwerken
Soort bindmiddel	Leinöl
Kleurnuance	Bruin, Natuur
Verpakkingsgrootte	0,75 kg
Dichtheid	Ca. 1,00 g/cm ³

Verwerking

Hoe aan te brengen	Breng aan met een spatel en plamuurmes.
Laagopbouw	Bereid de ondergrond vakkundig voor. Zie ook het deel "Ondergronden en juiste voorbehandeling".
Verwerkingstemperatuur	Minimaal +8 °C voor object- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging.
Opmerkingen	■ Het product moet zo snel mogelijk na huidvorming opnieuw worden aangebracht, uiterlijk na ongeveer 4 – 8 weken. ■ Het is niet aan te raden om de plamuurranden in de grondverf te zetten, één laag met de afwerkkwaliteit is voldoende (indien nodig meerdere keren). ■ Te hoge laagdiktes en te korte droogtijden tussen de lagen kunnen leiden tot rimpels in het verfoppervlak en verlenging van de droogtijden.

Verbruik	Het verbruik kan variëren, afhankelijk van de applicatiemethode en conditie en structuur van de ondergrond.
Verdunnen	Het product is gebruiksklaar ingesteld. Onverdund verwerken.
Droogtijd	Bij +20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid: Overschilderbaar na ongeveer 7 – 21 dagen Bij vrij lage temperaturen en / of een vrij hoge luchtvochtigheid veranderen deze tijden.
Reiniging gereedschap	Onmiddellijk na gebruik reinigen met water, evtl. met toevoeging van afwasmiddel.
Algemene opmerkingen	■ Bij enkele beglazing treedt de bekende condensatie op aan de kamerzijde. Het binnendringen van dit water in het stopverfbed moet koste wat het kost worden voorkomen. ■ Controleer op verfverdraagzaamheid of overschilderbaarheid. ■ De bepalingen van de BFS-richtlijn, DIN 18361 en DIN 18545 moeten strikt worden nageleefd. ■ Vanwege het niet-weersbestendige oppervlak is het essentieel om het product te beschermen met een coating.

Ondergronden en juiste voorbehandeling

Ondergrond	De ondergrond moet vrij zijn van onzuiverheden, scheidende stoffen, schoon, droog en draagkrachtig zijn en voldoen aan de huidige stand van de techniek. De actuele BFS-databladen en de VOB, deel C, DIN 18363 Schilder- en lakwerkzaamheden moeten in acht worden genomen.
------------	--

Productaanwijzingen

Bestanddelen conform VdL	Leinöl, Füllstoffe, Sikkative
Biocideproduct-verordening (528/2012)	Dit product is een "behandeld product" conform EU-verordening 528/2012 art. 58, lid 3 (geen biocide-product) en bevat de volgende biocide werkzame stoffen: .
Opslag	Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.



Afvalverwijdering

Niet in riolen of waterlopen lozen. Laat het niet toe om de ondergrond te bereiken. Kleinere hoeveelheden kunnen met het huisvuil worden weggegooid. Verwijdering volgens de officiële voorschriften.

Extra veiligheidsvoorschriften

Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Gebruik bij spuitwerkzaamheden veiligheidsbril en combifilter A2/P2. Bij het schuren P2-stoffilter gebruiken. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product. Draag bij spatgevaar een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen of de huid direct grondig met water spoelen.

Technische service

Telefoon: 00800 / 63 33 37 82
(Gratis voor vast netwerk Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland)

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Duitsland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262