

# SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 4600LM 865 TWIN

Item No: 0090077

**SYLVANIA**

YourHome



Weatherproof luminaire delivered together with exchangeable ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. 6500K; 36W; 4600lm; 128lm/W and 25,000 hours lifetime. IP65; IK08; Class II; 1580mm x 60mm x 100mm

## Technical Assets

### Photometrics

#### Allgemeine Daten

Socket	2G13
ETIM Klasse	EC002892
Produktbezeichnung	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 4600LM 865 TWIN
Technologie	LED
Montage	Wandanbaumontage
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Garantie	3 Jahre
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie

#### Optische Daten

Systemeffizienz (lm/W)	128
Photometrische Risikogruppe	RG1
Distributionstyp	Symmetrisch
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Leuchtenlichtstrom (lm)	4600
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbtemperatur (K)	6500

# SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 4600LM 865 TWIN

Item No: 0090077

**SYLVANIA**

## Elektrische Daten

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	97
Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)	60
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Einschaltstrom (A)	14.9
Lampe enthalten	0030244
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	161
Glühdrahttest ( $^{\circ}$ C)	650
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	101
Systemleistung gesamt (W)	36
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	Nicht erforderlich
Dimmbar	Nein
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Dimmmethode	N/A
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max ( $\text{mm}^2$ )	1.5
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

## Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	60
IP Schutzart	IP65
Diffusor	Transparent
Länge Produkt (mm)	1580
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Nominale Produktbreite (mm)	99
IK Schutzart	IK08
Gewicht (kg)	1.5
Gehäusefarbe	Grau

## Verpackung

DUN 14 (außen)	15410288900770
Einzelverpackung Länge (cm)	159.5
EAN-Nummer	5410288900773
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.3
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	23.0
Außenverpackung Breite (cm)	28.0
Außenverpackung Länge (cm)	162.0

## Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur ( $^{\circ}$ C)	-20-40
---	--------