

Perfect Cover

Standaard afdekvlies

Perfect Cover Standaard heeft een vloeistofdichte toplaag en een zelfklevende onderzijde, welke geschikt is voor alle harde en gladde vloeren zoals: laminaat, PVC, tegels, kunststof vloeren en trappen. Ideaal geschikt voor schilderen, stukadoeren, verhuizen en (ver)bouwen.



Technische gegevens



Vloeistofdicht



Stootvast



Zelfklevend



Anti-slip



Scheurbestendig

Samenstelling

Bovenzijde
Drager
Lijm

Folie
Polyester
Dispersie acrylaten

Afmetingen

Rollen

0.65m x 25m 1m x 25m

Technische gegevens

Kleur
Vliesdikte

Wit
+/-170 g/m²

Eigenschappen

Vloeistofdicht
Schokabsorberend
Anti-slip
Zelfklevend
Gemaakt van gerecyclede polyestervezels

Toepassing

Voor alle doorgedroogde ondergronden
Geschikt voor vloeren en trappen

Verwerking

Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken

Verwerkingstemperatuur Tussen de 5 graden Celcius en 40 graden Celcius

Inzetbaarheid Maximaal 3 maanden

Opmerking

Aanbrengen op doorgedroogde ondergrond
Vooraf geschiktheid van het product testen
Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik