



## Productblad AMAZONA Krijtverf

---

### 1. Productomschrijving

AMAZONA Krijtverf is een hoogwaardige, strijklare Sol-silicaat muurverf voor binnen. AMAZONA Krijtverf voldoet aan de DIN EN 13 300, DIN 18 363, 2.4.1 (Silicaatverf) en DIN 4102-A2.

### 2. Toepassingsgebied

AMAZONA Krijtverf is geschikt voor verwerking op alle binnenwanden en plafonds, zowel nieuwe (ook sterk zuigende gips) ondergronden als bestaande (dispersie) verflagen. AMAZONA Krijtverf is met name geschikt voor ruimtes waar extra eisen worden gesteld aan de kleurintensiteit en egaliteit bij het optreden van strijklicht. AMAZONA Krijtverf is ongeschikt voor wanden met zout uitbloei, lakken en kunststofbekledingen.

### 3. Producteigenschappen

- Met MacroFill-Technologie voor maximale lichtverstrooiing
- Intensieve en lichtechte kleuren
- Ultra mat uiterlijk
- Uitstekende verwerking bij strijklicht
- Nat afwasbaar
- Uitstekende dekking
- Hoge waterdampdoorlatendheid
- Onbrandbaar (DIN 4102-A2)
- Voorkomt schimmelgroei
- Spanningsarm
- Ecologisch verantwoord

### Technische kenmerken

- Soortelijk gewicht ca. 1,55 gr/cm<sup>3</sup>
- Organisch aandeel < 5%
- pH-waarde ca. 11
- Diffusie-equivalent
- Dikte luchtdaag Sd ≤ 0,01m
- Dampdiffusieweerstand V ≥ 2000 gr/(m<sup>2</sup>.d)

### Classificatie volgens DIN EN 13300

- Glansgraad bij 85° : Mat (0,5%) (volgens ISO 2813)
- Maximale korrelgrootte : Fijn (volgens EN 21524)
- Contrast / dekkingsgraad (volgens ISO 6504-3) bij een opbrengst van 8 m<sup>2</sup>/L : Klasse 1
- Nat afneembaarheid : Klasse 1,

- Nat afneembaarheid (volgens EN ISO 11998) : Klasse 1, voldoet aan "schrobbestendig" volgens DIN 53778).

### Kleuren

Leverbaar in 34 AMAZONA Krijtverf kleuren volgens de AMAZONA kleurenkaart. Andere kleuren op aanvraag leverbaar. NB: AMAZONA Krijtverf kleuren NOOIT met andere verfproducten mengen.

### 4. Verwerkingsinstructies

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. De ondergrond en temperatuur dient tijdens de verwerking en droging > 5°C te zijn.

Op gips ondergronden of reparaties met gipsspachtel is geen voorbehandeling nodig. Voor het optimaliseren van de homogeniteit van de ondergrond kan in het geval van strijklicht de ondergrond eerst worden voorbehandeld. AMAZONA Krijtverf kan gespoten worden (airless nozzel 0,64 mm resp. 0,25 inch) of met de kwast of roller aangebracht worden. Voor de applicatie met roller is de speciale AMAZONA Krijtverf-roller aan te bevelen. AMAZONA Krijtverf wordt verdund met schoon leidingwater.

- Grondlaag : AMAZONA Krijtverf afhankelijk van de zuiging van de ondergrond tot max. 10% verdunnen met schoon leidingwater (4 ltr. verf met max. 400 ml water).
- Eindlaag : AMAZONA Krijtverf, onverdund.

### Droogtijd

Tussen de eerste en de tweede laag een minimale droogtijd van 8 uur handhaven.

### Verbruik

Ca. 1 liter AMAZONA Krijtverf per 8-9 m<sup>2</sup> (bij één laag).

Het aangegeven verbruik is een richtwaarde.

Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerking kunnen deze afwijken. Het exacte verbruik kan uitsluitend per project d.m.v. proefvlakken bepaald worden.

### **Reiniging van gereedschap**

Direct na gebruik met water reinigen.  
Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

### **5. Verpakking**

0,75 ltr. en 4 ltr. emmer.

### **6. Opslag**

In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij  
ca. 12 maanden houdbaar.  
Tegen hitte en directe zonbelasting  
beschermen.

### **7. Gevarencodering**

Niet van toepassing.

### **8. Transport codering**

Niet van toepassing.

### **9. Afval**

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.  
Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter  
recycling aanbieden.

### **10. Veiligheidsvoorschriften**

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas,  
natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste  
voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters  
op omliggende oppervlakken en vloer direct  
met veel water oplossen en verwijderen.  
Ogen tegen spetters beschermen.  
Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of  
de verwerking, raadpleeg AMAZONA. De door  
ons gegeven adviezen en werkmethoden  
worden gegeven in functie van de laatste  
ontwikkelingen van onze producten. Wij  
garanderen de kwaliteit van onze producten,  
maar kunnen geen aansprakelijkheid  
aanvaarden in verband met de verwerking  
ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene  
verkoopvoorwaarden (VVVF).