

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO PRACHT	
OMSCHRIJVING	<p>TencoPracht carbobruin is het alternatief voor de bruine carbolineum en is een uitstekend houtbeschermingsmiddel.</p> <p>TencoPracht carbobruin dringt diep door in het hout, accentueert de houtnerf en beschermt hout tegen weersinvloeden.</p> <p>TencoPracht carbobruin is eenvoudig te verwerken en makkelijk in onderhoud. Beschermt en verfraait alle buitenhoutwerk zoals hekken, schuttingen, pergola's, palissaden, loodsen, schuren en steigers.</p>
TOEPASSING	<p>TencoPracht carbobruin kan zowel op nieuw als op eerder met carbolineum behandeld hout toegepast worden. TencoPracht carbobruin beschermt en verfraait al het buitenhoutwerk zoals; hekken, schuttingen, pergola's, palissaden, loodsen, schuren en steigers. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.</p>
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Alternatief voor bruine carbolineum - Goede bescherming tegen weersinvloeden - Eenvoudig te verwerken - Gemakkelijk in onderhoud
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeistof
Kleur	Bruin
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,99 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	12 - 15 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	Ca. 10 micron
Droogtijden	<p>Stofdroog na 6 uur bij 18 °C.</p> <p>Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.</p>
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (Cat A/f); 700 g/l. Dit product bevat maximaal 700 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	35,2 %
GEBRUIKSAANWIJZING	TencoPracht carbobruin aanbrengen op een schone, droge en

	<p>vetvrije ondergrond met een zachte langharige kwast. Op nieuw hout en voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 °C.</p>
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	TencoPracht carbobruin is gebruiksklaar. Eventueel te verdunnen met terpentine. Gereedschap reinigen met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 l, 25 l en 60 l
INFORMATIE	www.tenco.nl