



SUPREME-DEK MUURVERF

Extra dekkende muurverf voor binnen.

TOEPASSING

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw. Geschikt voor de afwerking van plafond en wandafwerking, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, etc.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Streeploos & strak resultaat
- In één laag dekkend
- Spatvrij en geurarm
- Uitstekend verwerkbaar
- Afneembaar
- Lange opentijd
- Volledig oplosmiddel- en weekmakervrij

VERWERKINGSGEGEVENS

ALGEMEEN

De eigenschappen van het product zijn op basis van SUPREME-DEK MUURVERF wit. De kleur, aangebrachte laagdikte en omstandigheden kunnen de eigenschappen veranderen.

Houd rekening met de volgende voorwaarden voor een goede droging van het product:

- Goed roeren voor gebruik.
- Een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.
- Een ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.
- De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.

KWAST

Breng SUPREME-DEK MUURVERF aan met een kwast welke geschikt is voor watergedragen verven.

ROLLER

Breng SUPREME-DEK MUURVERF aan met een geschikte roller. Denk hierbij aan de ondergrond en gewenst eindresultaat.

Gladde ondergrond:

Poolhoogte - 8mm

Grove ondergrond:

Poolhoogte - 14-18 mm

VERFSPUIT

Spuitopening:

0,017 inch – 0,019 inch

Spuithoek:

40, 50 of 60 graden

Spuitdruk:

Hoge druk: 180-220 bar



SUPREME-DEK MUURVERF

VERDUNNING & REINIGING

SUPREME-DEK MUURVERF is gebruiksklaar is voor het aanbrengen met een kwast en rol gebruiksklaar. Wordt SUPREME-DEK MUURVERF aangebracht met de verfspuit? Dat kan heel goed zonder te verdunnen. Is het spuitbeeld niet naar wens - verdun SUPREME-DEK MUURVERF tot maximaal 5%. Reinig gebruikt materiaal direct na gebruik met schoon leidingwater.

PRODUCTGEGEVENS

BINDMIDDEL	Vinylcopolymeerdispersie.	
GLANSGRAAD	Mat.	
DEKKRACHT	Zeer goed.	
RENDEMENT	Kwast & Rol	8-10 m ² /liter.
	Verfspuit	5-6 m ² /liter.
DROGING (bij 20°C)	Stofdroog	Na ongeveer: 1 uur.
	Overschilderbaar	Na ongeveer: 6 uur.
OVERSCHILDERTEN	Overschilderbaar met alle watergedragen muurverven.	

ARTIKELGEGEVENS

KLEUR	Wit - RAL 9001 - RAL 9003 - RAL 9010 - RAL 9016.
VERPAKKING	10 liter.
	12,5 liter (verkrijgbaar in RAL 9010).
OPSLAG	Bewaar SUPREME-DEK MUURVERF op een koele, droge en vorstvrije plek.
HOUDBAARHEID	In een ongeopende verpakking ongeveer 12 maanden.



SUPREME-DEK MUURVERF

VOORBEHANDELING & AFWERKING

ALGEMEEN

- Ondergronden dienen afgebonden, draagkrachtig en volledig uitgehard te zijn.
- Op een natte ondergrond hecht SUPREME-DEK MUURVERF niet. De ondergrond moet dus droog zijn.
- Maximaal vochtpercentage: gips gebonden ondergronden: 1%, steenachtige ondergronden: 4%
- Waar nodig ondergrond herstellen/repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Dicht naden af met acrylaatkit.
- Test-voor de zekerheid -altijd de draagkracht van de ondergrond door middel van een hechtproef.

ONDERGROND	VOORBEREIDING	VOORBEHANDELING	AFWERKING
Sterk poederend	Verwijder alle loszittende, poederende delen met behulp van een stoffer. Probeer zoveel als mogelijk de ondergrond stofvrij te maken. Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met een fixeermiddel. Breng het product onverdund aan.	Werk, afhankelijk van de ondergrond en kleur, het geheel af met 1 of 2 lagen SUPREME-DEK MUURVERF.
Licht poederend			
Sterk zuigend			
Licht zuigend	Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met SUPREME-DEK PRIMER.	
Niet poederend en/of zuigend			
Geschilderde ondergronden	Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met SUPREME-DEK PRIMER of SUPREME-DEK MUURVERF	



SUPREME-DEK MUURVERF

GEZONDHEID – MILIEU & VEILIGHEID

- GROENE ENERGIE** SUPREME-DEK MUURVERF is geproduceerd met 100% groene energie.
- EU-GRENSWAARDE** Dit product voldoet aan de maximale EU-grenswaarde van A/a: 30 g/l VOS (2010).
- VEILIGHEID** De belangrijkste veiligheidsgegevens staan beschreven op het etiket. Zie voor meer veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op www.demuurverffabriek.nl
- GEBRUIK** Werk altijd veilig. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk op het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Het is zonde om verf weg te gooien. Probeer zo goed als mogelijk in te schatten hoeveel verf er nodig is. Maak het gereedschap direct na gebruik schoon met water. Probeer zuinig met het water om te gaan. Spoel het water nooit door het toilet of de gootsteen. Voer het afvalwater af in overeenstemming met de landelijke wetgeving. Gooi oude verpakkingen nooit weg bij het huisvuil. Voer het af conform de landelijke wetgeving.