



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Brandwerende hollewanddoos voor Perilex

HW180-F BW

1SPA007127F0220

Generated on 7-8-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007127F0220
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000249 - Inbouwdoos enkel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	HW180-F BW
Omschrijving	Brandwerende hollewanddoos voor Perilex Brandwerende hollewanddoos met een dubbele tuit 16/19/20 mm, waarin Perilex 16A materiaal kan worden toegepast. Snelbevestiging door de trekbandjes, die eenvoudig zonder gereedschap zijn af te breken.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507143624
Netto gewicht	0,072 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 3389,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-07-2025
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	50 PC
Stapgrootte afname	50 PC
Bruto gewicht	0,072 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	240 x 650 x 60 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Rond
Model:	Perilex
Bouwvorm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Holle wand
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	79
Lengte (millimeter):	79
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19/20 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	79
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde tuiten:	1
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Kleur:	Rood
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	E60
Met afscherming:	Nee
Luchtdicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Brandbeveiliging
Uitvoering deksel:	Geen
Transparant deksel:	Nee
Met scheidingswand:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Insteeklengte (millimeter)	0	28.5	IL
Lengte 1 (millimeter)	1	10.2	L1
Lengte 2 (millimeter)	2	10.2	L2
Lengte 3 (millimeter)	3	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	4	-	L4
Lengte 5 (millimeter)	5	-	L5
Lengte 6 (millimeter)	6	-	L6
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Model	0	Enkel	
Achterinvoer	0	F	
Aantal invoeren	0	2	
Diameter (millimeter)	0	79	D1
Voor buisdiameter	0		D2
Diepte (millimeter)	0	52	D3
Diepte buisinvoer (millimeter)	0	38.3	D4
Hoogte 1 (millimeter)	0	23	H1



Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

