



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Hollewanddoos 50 mm, wanddikte tot 25 mm

HW50-G

7126.120

Generated on 7-8-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7126.120
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000249 - Inbouwdoos enkel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	HW50-G
Omschrijving	Hollewanddoos 50 mm, wanddikte tot 25 mm Inbouwdoos voor holle wanden met een (gips) plaatdikte van 25 mm en met buisvergrendeling 2 x 16 mm en 2 x 19 mm. Met behulp van de 2025.027 kan deze doos ook gebruikt worden voor 10, 12,5 en 15 mm gipsplaatdikte. Geschikt voor montage op Erico rail.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507001962
Netto gewicht	0,052 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 677,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-07-2025
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	100 PC
Stapgrootte afname	100 PC
Bruto gewicht	0,052 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	595 x 392 x 238 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Rond
Model:	Enkel
Bouwworm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Voorzien van draaibare ring:	Ja
Montagewijze:	Holle wand
Koppelbaar:	Ja
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	76
Lengte (millimeter):	120
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	70
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Luchtdicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Geen
Transparant deksel:	Nee
Met scheidingswand:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Insteeklengte (millimeter)	0	30	IL
Lengte 1 (millimeter)	1	18	L1
Lengte 2 (millimeter)	2	18	L2
Lengte 3 (millimeter)	3	0	L3
Lengte 4 (millimeter)	4	-	L4
Lengte 5 (millimeter)	5	18	L5
Lengte 6 (millimeter)	6	-	L6
Materiaaldikte (millimeter)	0	2.3	s
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Model	0	Enkel	
Achterinvoer	0	F	
Aantal invoeren	0	4	
Diameter (millimeter)	0	72	D1
Voor buisdiameter	0	16/19 mm	D2
Diepte (millimeter)	0	48.8	D3
Diepte buisinvoer (millimeter)	0	36.7	D4
Hoogte 1 (millimeter)	0	6	H1



Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

