

IMPREGNEER BEITS

kleurloos



waterverdunbare impregneerbeits met geïntegreerde bescherming voor buitengebruik

Productbeschrijving

PRODUCT VOORDELEN

- impregneert hout voor buiten
- vermindert de vochtopname
- met geïntegreerde beschermingsfilm

TOEPASSINGEN

Gebruiksklare speciale beits op waterbasis met geïntegreerde filmbescherming voor het buitengebruik. Alleen buiten gebruiken! Alleen te gebruiken conform het etiket! Ideaal voor alle zuigende houtsoorten buiten. Geschikt voor alle onbehandelde en onder druk geïmpregneerde, absorbende houtsoorten buiten. Het product is niet geschikt voor het beschermen van hout dat in direct contact staat met aarde of water. De verlaag wordt beschermd tegen schimmelaantasting en blauwe vlekken door de biocide toevoeging. Dringt diep door in het hout en vermindert de vochtopname. Als er extra UV-bescherming nodig is, moet een laatste toplaag worden aangebracht.

ARTIKEL

artikelnummer	kleurnaam	containergrootte / verkoopeenheid
12469762	kleurloos	750ML
12469765	kleurloos	2.5L
12469767	kleurloos	5L

MATERIAAL BASIS

PU alkyd/lijnzaadolie-emulsie

Voorbehandeling van de ondergrond

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, stofvrij, draagkrachtig en zuigend zijn. Het houtvochtigheid mag max. 15 % zijn. Het te behandelen hout moet vorstvrij zijn. Harsrijke houten bouwdeelen en vettige delen reinigen met universele verdunner. Schuur nieuw hout altijd goed op voordat u de eerste laag aanbrengt. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Schuur vergrijsde, verweerde houtoppervlakken tot op het gezonde, dragende hout en reinig grondig. Intacte oude lagen licht schuren. Oppervlakken zorgvuldig schoonmaken en stofvrij maken. Draag een masker tijdens het schuren!

TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm duiden op krijten van de ondergrond.

Controle op draag- en hechtcracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond.

Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een plantenspuit. Aflopend/afparelend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken absorberen het water snel en verkleuren donker.

De technische informatiebladen van de in dit informatieblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.

Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet te maken.

Verwerking

TIPS VOOR EEN MOOI OPPERVLAKE BEELD OF AFWERKLAAG

Zorg ervoor dat de ondergrond zorgvuldig wordt voorbereid.

Plak en dek alles af wat schoon moet blijven.

Bewaar de verfgereedschappen tijdens pauzes in de verf of stevig in folie gewikkeld om te voorkomen dat de verf opdroogt.

Controleer het oppervlak regelmatig en herstel beschadigde plekken in de verflaag direct.

TE VERDUNNEN MET

Gebruiksklaar. Niet verdunnen.

GEREEDSCHAP

kwast, roller, bij gebruik door particulieren: alleen opbrengen met borstel of roller.

LAAGOPBOUW

Klaar voor gebruik. Hoeft niet verdund te worden. Voor gebruik goed oproeren. 2 dunne lagen in de richting van de houtnerf aanbrengen afhankelijk van de toestand van het hout. Als er extra UV-bescherming nodig is, moet een laatste toplaag worden

aangebracht. Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Niet bij direct zonlicht en niet bij regen verwerken. Niet verwerken onder +10°C of boven +30 °C (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)!

DROOGTIJD

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % volledig uitgehard na ca. 24 uur. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN

HORNBACH IMPREGNEER BEITS is geen grondverf. Wordt een additionele UV bescherming gewenst, dan moet een extra tussen/eindlaag aangebracht worden. De uiteindelijke eindlaag moet worden gekozen op basis van het betreffende onderdeel (vormvast, beperkt of niet-dimensionaal) en het type eindlaag (dekkend/doorschijnend). Hiervoor zijn de volgende producten uit het eigen merkassortiment van HORNBACH verkrijgbaar: HORNBACH ACRYL HOUTBEITS, HORNBACH HOUTBEITS PLUS, HOUTBEITS NEUTRAAL, HORNBACH WEERBESTENDIGE VERF, HORNBACH WEERBESTENDIGE VERF 2IN1, HORNBACH BOOTLAK.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

VERBRUIK

1 L is voldoende voor 9 m² bij één verflaag, afhankelijk van het absorptievermogen en de toestand van het hout. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Opmerkingen

GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL

Lijnolie, alkydemulsie, water, additieven, conserveringsmiddel: Benzisothiazolinonen, chlorisothiazolinone, 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat.

VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG

Het VOC-gehalte van dit product is max. 130 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l (categorie A/f vanaf 2010).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE - GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH208 Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

BIOCIDE VERORDENING (EU) NR. 528/2012 ARTIKEL 69_72 (1)

Dit product geldt niet als een biocide product volgens de EU richtlijn 528/2012, omdat de toegepaste werkzame biocide stoffen een naar binnen gerichte beschermingsfilm betreffen. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie!

FUNGICIDE-WERKZAME STOFFEN

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, CAS# 55406-53-6.

OPMERKINGEN BIOCIDEN

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming.

P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P302+P352 Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P405 Achter slot bewaren.

P235 Koel bewaren.

ALGEMENE INFORMATIE

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

OPSLAG

De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

AFVALBEHANDELING

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval. Let op: Met het product doordrenkte doeken en pads kunnen spontaan ontbranden (vanwege het gehalte lijnolie). Deze dient men daarom in een goed gesloten, vuurvaste, metalen blikken te bewaren of voor het weggooien uitgebreid aan de lucht (in de openlucht) te laten drogen.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische informatieblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.