



Sonava

beyond acoustic panels

Producteigenschappen		Akoestische panelen	
Formaat		2600 x 520 x 21 mm	553 x 533 x 21 mm
Materiaal oppervlak		Fineer	Decor
Oppervlak		naturel geolied	Decor
Dragerplaat (lamel)		1-zijdig: mdf zwart (720 kg/m³) ENF conform EN 16516 3-zijdig: mdf naturel (720 kg/m³) ENF conform EN 16516	
Dragermateriaal		PET-vilt met een recyclinggehalte > 50% (1.700 g/m²)	
Verbinding		Veer en groef in het vilt	
Glansgraad		mat	
Verpakking	Pakket:	1 paneel per pakket (ca. 1,352 m²)	2 panelen per pakket (ca. 0,612 m²)
	Pallet:	86 pakketten per pallet (ca. 116,27 m²)	172 pakketten per pallet (ca. 105,26 m²)
Gewicht	Pakket:	11,16 kg	4,4 kg
	Pallet:	987 kg	481 kg

Productopbouw:

1-zijdig	- Afwerking oppervlak (naturel geolied/decor) - Fineerlaag van echt hout (bij de lange panelen)/ decorlaag (bij de verkante) 27 x 12 mm dikke lamellen van mdf Afstand tussen lamellen: ca. 13 mm (lange panelen)/ca. 17,5 mm (verkante) - Zijkanten met micro-afschulning 9 mm dik PET-vilt met 1800 g/m² 
3-zijdig	- Afwerking oppervlak (naturel geolied/decor) - Fineerlaag van echt hout (3-zijdig alleen lange panelen) 27 x 12 mm dikke lamellen van zwart mdf Afstand tussen lamellen ca. 13 mm - Zijkanten met micro-afschulning 9 mm dik PET-vilt met 1800 g/m² 



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C010510



The mark of responsible forestry
FSC® C010510

* Panelen met fineer = FSC 100%, panelen met decor = FSC mixed

Specificaties

	testnorm	Beoordeling
Brandgedrag	DIN EN 13501-1	D-s3-d0
Formaldehyde-emissie	EN 717-1:2005	E1
Frequentie-afhankelijke absorptiecoëfficiënten	EN ISO 354	aw = 0,95 (M, H) Absorptieklasse A (bij montage op houten latten inclusief isolatiemateriaal minerale wol 40 mm) aw = 0,85 (M, H) Absorptieklasse B (bij montage op houten latten 100 mm) aw = 0,60 (M, H) Absorptieklasse C (bij montage op houten latten 60 mm) aw = 0,30 (M, H) Absorptieklasse D (bij rechtstreeks op de muur lijmen)
Inbouw Inbouwverlichting		niet geschikt
Vochtige ruimte		niet geschikt
Bevestiging	Schroeven (gipsplaat Schroeven) aanbevolen 3,5 x 35 mm in zwart, eventueel in combinatie met houten latten of in de handel verkrijgbare montagelijm. Plafondmontage alleen toegestaan met behulp van schroeven. Bij het gebruik van accessoires (schappen, haken, enz.) dient de montage uitsluitend met behulp van schroeven te worden gedaan.	