

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH StyleColor WAS

- ✓ voor binnen
- ✓ natuurlijke was voor bescherming en verfraaiing
- ✓ voor een perfecte vintagelook

Samenstelling

Paraffinewas, carnaubawas, bijenwas, kiezelzuur, microwas, talk, isoparaffine.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 450 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 700 g/l (categorie A/f vanaf 2010).

Verbruik

Ca. 35 - 50 ml/m² bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Omstandigheden

Niet onder +15 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! In origineel gesloten verpakking minstens 5 jaar stabiel. Koel en droog bewaren. De geopende verpakking weer goed afsluiten voor het bewaren.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Geen braken opwekken.

Voorkom lozing in het milieu.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. EAC-afvalsleutelnr.: 08 01 11.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.