

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Houtbeits neutraal

- ✓ voor gebruik buitenshuis
- ✓ UV-bescherming
- ✓ weerbestendig

Eigenschappen

Houtbeits neutraal is een transparante, weerbestendige bescherm laag voor hout buitenshuis. Kan verdund worden met water, trekt diep in en beschermt tegen UV-stralen. Druppelt niet snel en is makkelijk in het gebruik.

Toepassingen

Voor buiten.

Geschikt voor decoratieve nieuwe en herstellagen verf op alle absorberende houtoppervlakken. Met name geschikt voor planken, schuttingen, gevels, bekledingen, dakschotten enz.

Niet geschikt voor kozijnen, deuren of houten vloeren.

Kleur

Dit product is in verschillende kleuren te verkrijgen.

Glansgraad

Zijdeglans

Samenstelling

Acrylaatdispersie, lijnolie, water, anorganische pigmenten, additieven, conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 10 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l (categorie A/e vanaf 2010).

GIS-Code

-

Lichtechtheid

Zeer goed

Weersbestendigheid

Zeer goed

Verdunning

Water. Gebruiksklaar, onverdund te gebruiken. Voor het spuiten met water de spuitviscositeit instellen.

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 14 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na ca. 6 uur. Doorgehard na ca. 24 uur. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Schildersgereedschap

Acrylkwast, verfspuit.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, druk- en trekvast zijn en vrij van olie. De houtvochtigheid mag niet meer dan 15 % bedragen. Harsrijke houtsoorten en vet resten met een universeelverdunner schoonmaken.

Goed roeren voor gebruik.

Renovatielaag:

Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Verwijder afbladderende oude verflagen tot op het gezonde hout. Intacte oude verflagen schuren. 2 – 3 lagen houtbeits in richting van de houtnerf aanbrengen.

Oude houtoppervlakken:

Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken, tot op het gezonde hout verwijderen en grondig reinigen. In het buitenbereik is het aan te raden om een grondlaag met een houtimpregneer tegen blauwschimmel aan te brengen. 2 – 3 lagen houtbeits in richting van de houtnerf aanbrengen.

Nieuw hout:

Nieuw hout moet voor de eerste behandeling grondig geschuurd worden. Ruw, drukgeïmpregneerd en hout gevoelig voor blauwschimmel is met een passende houtimpregneer, volgens richtlijnen van leverancier voor te behandelen. 2 – 3 lagen houtbeits in richting van de houtnerf aanbrengen. Op oppervlakken die sterk aan de weersomstandigheden blootgesteld zijn 3 lagen aanbrengen.

Tip: Inspecteer de behandelde vlakken regelmatig, en werk waar nodig kleine beschadigingen in de afwerklaag bij. Nieuwe laag.

Omstandigheden

Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. Bij de verwerking van meerdere bussen in dezelfde kleur op een identiek materiaal productienummer letten.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Bij spuitwerk Combifilter A2/P2 gebruiken.

Bij slijpwerk Stoffilter P2 gebruiken.

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij contact met de huid (of het haar): met veel water en zeep wassen.

Voorkom lozing in het milieu.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.