

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH StyleColor Isolerende Grondverf

- ✓ voorbereiding voor de perfecte vintagelook
- ✓ sneldrogend
- ✓ reukarm

Eigenschappen

Hornbach Isolerende Grondverf is een hoogwaardige, kleurloze, reukarme grondverf op waterbasis met een hoge afsluitende werking; ideaal voorstrijkmiddel voor Hornbach krijtverf. Verhindert het doorslaan van inhoudsstoffen van het hout (bijv. bij eiken, grenen, mahonie) en isoleert verontreinigingen van de ondergrond als nicotine, roet en waterkringen. De grondverf is bijzonder werkzaam en beschermt zo later aangebrachte deklagen tegen vlekken en verkleuringen.

Toepassingen

Ideaal voor houten meubels en decoraties van massief hout, MDF of houtfineer die van een kleurloze grondlaag voorzien moeten worden om het doorslaan van inhoudsstoffen van het hout te verhinderen.

Kleur

Kleurloos

Glansgraad

-

Samenstelling

Polyurethaan-dispersie, water, additieven, glycolether, conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazool-3-on.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 100 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 140 g/l (categorie A/i vanaf 2010).

Lichtechtheid

-

Weersbestendigheid

Alleen voor binnen.

Verdunning

Water

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 10 m² bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % stofdroog na ca. 1 – 2 uur. Overschilderbaar na ca. 6 – 8 uur. De 2e laag ca. 12 uur laten drogen. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

Schildersgereedschap

Kwast, roller.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, druk- en trekvast zijn en vrij van olie en was. De gereinigde ondergrond moet grondig worden geschuurd. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen.

Goed roeren voor gebruik. Voor een optimaal isolerend effect moeten 2 lagen isolerende grondverf met een kwast/roller voor waterverdunbare lakken worden aangebracht.

Na de 1e laag moet in elk geval een droogtijd van 6 – 8 uur in acht worden genomen. Pas daarna de 2e laag aanbrengen.

De 2e laag ca. 12 uur laten drogen en daarna licht schuren met fijn schuurpapier (nr. 240). Schuren tot op het ruwe hout moet worden vermeden.

Daarna overschilderbaar met Hornbach krijtverf.

Omstandigheden

Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Voorkom lozing in het milieu.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.