

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH StyleColor Blanke Lak Mat

- ✓ reukarm
- ✓ slijtvast
- ✓ waterverdundbaar

Eigenschappen

Hornbach Blanke Lak Mat is een hoogwaardige, uiterst slijtvaste, reukarme, matte blanke 1-componentlak op acrylbasis voor binnenshuis. Blanke lak mat is bijzonder duurzaam en belastbaar. Zeer stoot- en krasvast, waterafstotend, waardoor het product bij uitstek geschikt is voor het beschermen van mechanisch belaste meubels en houten oppervlakken. Door met krijtverf behandelde meubels en oppervlakken af te werken met blanke lak mat worden ze verzegeld, waardoor ze goed kunnen worden gereinigd.

Toepassingen

Ideaal voor meubels en houten oppervlakken, bijv. houten deuren, houten meubels. Bij uitstek geschikt voor het verzegelen van met krijtverf behandelde meubelstukken en oppervlakken.

Kleur

Kleurloos

Glansgraad

Mat

Samenstelling

Acrylaatdispersie, water, glycoether, silicaten, additieven, conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazool-3-on.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 60 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 140 g/l (categorie A/i vanaf 2010).

Lichtechtheid

-

Weersbestendigheid

Alleen voor binnen.

Verdunning

Water

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 8 m² bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % stofdroog na ca. 1 – 2 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur. Doorgehard na ca. 24 uur. Volledig belastbaar na ca. 1 week. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

Schildersgereedschap

Kwast, roller.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, druk- en trekvast zijn en vrij van olie. De houtvochtigheid mag niet meer dan 15 % bedragen.

Goed roeren voor gebruik. **Toepassing op krijtverf:** Slecht hechtende en afbladderende verflagen, politoer- en waslagen en onderhoudsmiddelen restloos verwijderen (door afbijten of schuren). Oude lagen restloos verwijderen. De oppervlakken stofvrij maken. Na goed drogen een 1e laag blanke lak mat met een kwast/roller voor waterverdunbare lakken op met krijtverf behandelde meubels of oppervlakken aanbrengen. De 1e laag 6 uur laten drogen, daarna pas de 2e laag blanke lak mat aanbrengen.

Toepassing op ruw hout: Ruw hout glad schuren en stofvrij maken. Daarna 2 lagen blanke lak mat met 6 uur droogtijd tussendoor met een kwast/roller voor waterverdunbare lakken aanbrengen. Tussendoor schuren met fijn schuurpapier (nr. 240) en daarna de oppervlakken stofvrij maken. Aansluitend de deklaag aanbrengen.

Voor een optimale hechting van de lak na goed drogen van de 1e resp. 2e laag tussendoor schuren met schuurvlies of fijn schuurpapier (nr. 240), daarna grondig stofvrij maken.

Omstandigheden

Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Voorkom lozing in het milieu.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.