

STRUCTUUR ADDITIEF

extra fijn



Om door de NATURAL ELEMENTS LEEMVERF te roeren

Productomschrijving

TOEPASSINGEN

Toevoeging voor NATURAL ELEMENTS LEEMVERF, voor het creëren van extra fijne, edele structuren op wanden binnenshuis. Verdeelt gelijkmatig in de verf en creëert een structuureffect.

ARTIKEL

artikelnummer	kleurnaam	containergrootte / verkoopheenheid
12027200	extra fijn	231G
12027201	fijn	231G

MATERIAAL BASIS

Calciumcarbonaat

Verwerking

GEREEDSCHAP

roller, kwast, blokkwast, roerhout.

LAAGOPBOUW

Kritische en sterk zuigende ondergronden gronden met HORNBACH DIEPGROND. De ondergrond volgens gebruiksaanwijzing met NATURAL ELEMENTS LEEMVERF in de gewenste kleur voorstrijken. Het additief in de laatste verflaag gebruiken. Individuele dosering mogelijk, advies is 231 g voor 2,5 L NATURAL ELEMENTS LEEMVERF. Het additief met een roerhout goed door de onverdunde verf roeren en direct verwerken. Gelijkmatig op het oppervlak aanbrengen en met een blokkwast gladstrijken. Tussendoor de verf op blijven roeren, om het te voorkomen de de korrels bezinken. Zorg tijdens en na het lakken voor een goede ventilatie, ook tijdens het drogen. Niet onder +12 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Kleur en volledige dekking worden pas na volledige droging zichtbaar. Door de natuurlijke ingrediënten kan de kleur en het oppervlakte-effect variëren als er op

één oppervlakte verschillende batches worden gebruikt. Bij de verwerking van meerdere verpakkingen in dezelfde kleur op dezelfde materiaal chargenummers letten. De inhoud van meerdere verpakkingen met elkaar vermengen, om kleuronderscheid of afzettingen te voorkomen.

DROOGTIJD

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % volledig uitgehard na ca. 12 uur. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Reiniging van gereedschap direct na gebruik met water en plantaardige zeep.

VERBRUIK

231 g structuur additief is geschikt voor 2,5 L verf.

Opmerkingen

GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL

Marmor korrel.

ALGEMENE INFORMATIE

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

OPSLAG

De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

AFVALBEHANDELING

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische informatieblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.