

YourPro WaterProof 600 IP65 2400LM 3CCT MultiPower

Artikelnummer 0090270



YourPro WaterProof bietet maximale Leistung und Haltbarkeit. Robuste IK08 wasserdichte IP65-Leuchte in 600mm. Farbwahl- und Multipower-Funktionen bieten Kunden Flexibilität bei der Auswahl zwischen 3000K, 4000K oder 6500K und 8 / 16W Leistung. Hoher Lichtstrom bis zu 2400lm und Leuchteneffizienz von 150lm/W. Einfache Installation mit Metallklammer, längeren Schiebern und optionalem Zubehör wie Kabelverschraubungen für Durchverdrahtung. Lebensdauer von 50.000 Stunden. 5 Jahre Garantie. Anwendungsbereiche sind unter anderem Parkhäuser, Unterführungen, Lagerräume, Werkstätten, Garagen und Schuppen.

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	YourPro WaterProof 600 IP65 2400LM 3CCT MultiPower
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Built in presence detector	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2400
Systemeffizienz (lm/W)	150
Lichtfarbe	Warmweiß oder Neutralweiß oder Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

YourPro WaterProof 600 IP65 2400LM 3CCT MultiPower

Artikelnummer 0090270



Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	16
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	10.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	34
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Matt
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	600
Nominale Produktbreite (mm)	80
Nominale Produkthöhe (mm)	68
Gewicht (kg)	0.65

Verpackung

EAN-Nummer	5410288902708
Einzelverpackung Länge (cm)	60.0
Einzelverpackung Breite (cm)	8.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.8
DUN 14 (außen)	15410288902705
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	62.5
Außenverpackung Breite (cm)	18.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.6

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40