

# ANTISLIP-ADDITIEF / ADITIV ANTI-ALUNECARE

Voor HORNBAACH vloercoatings

## Productbeschrijving

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Toepassing</b>         | Speciaal poeder om in de vloerbedekking te roeren voor de productie van antislippoppervlakken.   |
| <b>Productkenmerken</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Voor extra zekerheid</li><li>■ Voor het mengen in HORNBAACH CEMENT EN VLOERVERF en VLOEIBAAR PLASTIC</li><li>■ Korrelig materiaal bestaande uit holle siliciumdioxidebolletjes</li></ul> |
| <b>Kleurnuance</b>        | Kleurloos  |
| <b>Verpakkingsgrootte</b> | 0.105 kg   |
| <b>Dichtheid</b>          | Ca. 0,70 g/cm <sup>3</sup>   |

## Verwerking

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Hoe aan te brengen</b>     | Door de verf roeren voor het aanbrengen. Door de lage dichtheid drijven de holle bolletjes in de nog vloeibare verf en vormen ze een antislippoppervlak. |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b> | Minimaal +5 °C voor object- en omgevingstemperatuur bij de verwerking en tijdens de droging.   |
| <b>Opmerkingen</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 105 g voor ongeveer 2,5 liter.</li><li>■ Voor het mengen in cement en vloerverf of vloeibaar plastic.</li></ul>  |
| <b>Verbruik</b>               | Ongeveer   |

## Substraten en hun voorbehandeling

### Ondergrond

De ondergrond moet vrij zijn van onzuiverheden, scheidende stoffen, schoon, droog en draagkrachtig zijn en voldoen aan de huidige stand van de techniek. De actuele BFS-databladen en de VOB, deel C, DIN 18363 Schilder- en lakwerkzaamheden moeten in acht worden genomen.

## Productinformatie

### Ingrediënten volgens VdL

Holle bolletjes van siliciumdioxide

### Opslag

Transporteer de container rechtop en beveilig hem tegen omvallen en dus tegen mogelijk lekken.  
Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.

### Verwijdering

Met huishoudelijk afval. Alleen lege verpakkingen mogen worden gerecycled.

### Technische dienst

**Telefoonnr.:** 00800 / 63 33 37 82  
(Gratis voor vaste net Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland)  
**E-mail:** [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



**HORNBACH Baumarkt AG**  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Duitsland  
Tel. +49 6348 6000

**HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG**  
Schellenrain 9  
6210 Sursee / Schweiz  
Tel. +41 41929 6262

7019995000