

Werkbladolie / Olei de lucru

Voor duurzame afwerkingen en resistente oppervlakken

Productbeschrijving

Toepassing	Voor het impregneren van onbehandelde en geoliede keukenbladen en intensief gebruikte meubeloppervlakken.
Productkenmerken	<ul style="list-style-type: none">■ Voedselveilig■ Water- en vuilafstotend■ Zeer vlekbestendig
Verpakkingsgrootte	0.25 l / 0.75 l

Verwerking

Hoe aan te brengen	Verwerking met borstel of doek. Annuleer: Gebruik voor het aanbrengen met een kwast een glazuurkwast met natuurlijke haren. Linnen: Gebruik een schone, pluivrije katoenen doek.
Laagopbouw	Breng de werkbladolie onverdund en gelijkmatig aan met een kwast, doek, spons of roller en verwijder na ongeveer 15-20 minuten de overtollige olie met een schone, pluivrije doek en masseer de olie in. Je kunt ook een witte oliepad gebruiken. Eén keer aanbrengen is meestal voldoende. Dit proces kan echter de volgende dag na het drogen worden herhaald als het houtoppervlak niet verzadigd is. Bereid de ondergrond vakkundig voor. Zie ook het deel "Ondergronden en juiste voorbehandeling".
Verwerkingstemperatuur	Ten minste +16 °C voor het object en omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen en drogen. Niet verwerken boven +25 °C.

Opmerkingen	<ul style="list-style-type: none">■ Pas op: Product droogt oxidatief. Bij doeken die gedrenkt zijn in oxidatief-drogende producten, bestaat het gevaar tot spontane ontbranding. Laat de doordrenkte doek uitgespreid drogen. Bewaren in gesloten metalen container/ onder water.■ Goed schudden of roeren voor gebruik.■ Gebruik op aan elkaar grenzende oppervlakken alleen materiaal van één productie (partij).■ Niet gebruiken in direct zonlicht.■ Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen binnenshuis.■ Het product droogt door oxidatie en heeft voldoende zuurstof in de lucht nodig om te drogen. Werk met een ventilator in stilstaande lucht.■ De laatste schuurgang moet worden uitgevoerd met een korrelgrootte van P180 tot max. P240.
Verbruik	Het verbruik kan afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en het aanbrengproces variëren. Bepaal de exacte verbruikswaarden door middel van een testlaag.
Verdunnen	Het product is gebruiksklaar ingesteld. Onverdund verwerken.
Droogseizoen	Bij +20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid: Overschilderbaar na ongeveer 12 - 16 uur. Volledig droog na ca. 7 - 10 dagen. Bij vrij lage temperaturen en / of een vrij hoge luchtvochtigheid veranderen deze tijden.
Het gereedschap schoonmaken	Onmiddellijk na gebruik reinigen met water, evtl. met toevoeging van afwasmiddel.

Algemene opmerkingen

- De technische informatiebladen van de producten die in dit informatieblad zijn genoemd, moeten in acht worden genomen.
- Bij oppervlakken die aan zware belasting worden blootgesteld, moet rekening worden gehouden met kortere renovatie-intervallen.
- Pas na ca. 5 dagen heeft het oppervlak zijn uiteindelijke duurzame werking bereikt. Vermijd in deze periode mechanische belasting van de oppervlakken en spatwater. Wij adviseren neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen voor het reinigen en onderhouden van gelakte oppervlakken. Gebruik geen schuurspons, schuurmelk enz.
- Op grond van het grote aantal mogelijke ondergronden en andere invloedsfactoren wordt geadviseerd om vóór begin van de verwerking een proefvlak aan te maken.
- Hout is een natuurlijke grondstof. Zelfs hout van dezelfde houtsoort kan sterk verschillen in bijv. herkomst, zuigende werking en basiskleurtint, zodat transparante laksystemen of beitsen verschillende effecten kunnen hebben. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de eigen kleur van het hout.
- Op grofporig hardhout, bijv. eikenhout, moet rekening gehouden worden met kortere renovatie-intervallen.
- Voor een lange houdbaarheid van de laklaag, dient deze minstens eenmaal per jaar gecotroleerd te worden op eventuele schade. Schade vakkundig repareren.
- Gepigmenteerde houtoliën bieden speciale bescherming tegen UV-stralen en dus tegen vroegtijdige vergrijzing van het hout.

Substraten en hun voorbehandeling

Ondergrond

De ondergrond moet vrij zijn van onzuiverheden, scheidende stoffen, schoon, droog en draagkrachtig zijn en voldoen aan de huidige stand van de techniek. De actuele BFS-databladen en de VOB, deel C, DIN 18363 Schilder- en lakwerkzaamheden moeten in acht worden genomen.

Tip

Schuur houten oppervlakken in de vezelrichting. Scherpe houten randen moeten worden afgerond. Het restvochtgehalte van het hout mag bij maatvaste onderdelen niet hoger zijn dan 15 % en bij onderdelen met beperkte maatvastheid of zonder maatvastheid niet hoger dan 18 %.

Productinformatie

Ingrediënten volgens VdL

Mélange à base d'huile de tung, d'huile de lin standolie et de colophane, d'huile de lin pour vernis, de leucophyllite, d'huile de soja standolie, d'oxyde de zinc, de bentonite et de siccatifs exempts de cobalt et de ses polymères

GISCODE

Ö10

Opslag	Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.
Verwijdering	In overeenstemming met plaatselijke, officiële voorschriften. Gedroogde productresten kunnen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval AVV-afvalcode: 080112
Aanvullende veiligheidsinstructies	Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen of de huid direct grondig met water spoelen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product. Bij het schuren P2-stoffilter gebruiken.

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Duitsland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262

7019653002