

# Bijenwasbalsem / Tratament cu ceară

Natuurlijke houtafwerking

## Productbeschrijving

<b>Toepassing</b>	Ideaal voor onbehandelde, geoliede of gewaxte oppervlakken van hout, kurk en steengoed, bijv. meubels, houten panelen, kastfronten, deuren, speelgoed enz. binnenshuis.
<b>Productkenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zijdeachtige, glanzende oppervlakken</li><li>■ Vuilafstotend</li></ul>
<b>Glansniveau</b>	Zijdeglans
<b>Verpakkingsgrootte</b>	0.75 l

## Verwerking

<b>Hoe aan te brengen</b>	<p>Goed roeren voor en tijdens gebruik. Verwerking met borstel of doek.</p> <p><b>Annuleer:</b> Gebruik voor het aanbrengen met een kwast een glazuurkwast met natuurlijke haren.</p> <p><b>Linnen:</b> Gebruik een schone, pluivrije katoenen doek.</p>
<b>Laagopbouw</b>	<p>Bereid de ondergrond vakkundig voor. Zie ook het deel "Ondergronden en juiste voorbehandeling".</p> <p>Gelijkmatig aanbrengen met een borstel of pluivrije katoenen doek. Na ongeveer 2 - 3 uur polijsten met een polijstpad of pluivrije doek in de richting van de vezels. Bescherm het oppervlak tegen vocht tijdens het drogen.</p>
<b>Verbruik</b>	<p>Ongeveer 20-50 ml/m<sup>2</sup> Bepaal de exacte verbruikswaarden door middel van een testlaag.</p>
<b>Droogseizoen</b>	<b>Oppervlaktedroog</b> na ca. 2 – 3 uur
<b>Het gereedschap schoonmaken</b>	Onmiddellijk na gebruik reinigen met water, evtl. met toevoeging van afwasmiddel.

### Algemene opmerkingen

- Op grond van het grote aantal mogelijke ondergronden en andere invloedsfactoren wordt geadviseerd om vóór begin van de verwerking een proefvlak aan te maken.
- Bij oppervlakken die aan zware belasting worden blootgesteld, moet rekening worden gehouden met kortere renovatie-intervallen.
- De technische informatiebladen van de producten die in dit informatieblad zijn genoemd, moeten in acht worden genomen.

## Substraten en hun voorbehandeling

### Ondergrond

De ondergrond moet vrij zijn van onzuiverheden, scheidende stoffen, schoon, droog en draagkrachtig zijn en voldoen aan de huidige stand van de techniek. De actuele BFS-databladen en de VOB, deel C, DIN 18363 Schilder- en lakwerkzaamheden moeten in acht worden genomen.

Het houtvochtgehalte mag niet hoger zijn dan 15%. Alle poriënsluitende oude lagen volledig verwijderen. Sterk belaste oppervlakken voorbehandelen met **HORNBACH Hardolie** of **HORNBACH Hardwasolie**.

## Productinformatie

### Ingrediënten volgens VdL

Water, bijenwas, carnaubawas, methylcellulose, kaolin, plantaardige emulgator, benzisothiazolinon

### Opslag

Transporteer de container rechtop en beveilig hem tegen omvallen en dus tegen mogelijk lekken.

Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.

### Verwijdering

In overeenstemming met de officiële voorschriften. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Gooi materiaalresten niet weg in de gootsteen, het toilet of het huishoudelijk afval. EWC afvalcode: 080112.

### Aanvullende veiligheidsinstructies

Buiten het bereik van kinderen houden.

Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product.

# Technische gegevens

Bijenwasbalsem / Tratament cu ceară

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



**HORNBACH Baumarkt AG**  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Duitsland  
Tel. +49 6348 6000

**HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG**  
Schellenrain 9  
6210 Sursee / Schweiz  
Tel. +41 41929 6262

701947406