

# Hout en WPC ontgrijzer / Soluție pentru curățare profundă lemn și WPC

Effectieve verfrissing en kleurvernieuwing

## Productbeschrijving

<b>Toepassing</b>	Ideaal voor naaldhout en hardhout, WPC (hout kunststof materialen) in buitenruimten, bijv. tuinmeubelen, vlonders, privacy schermen, plantenbakken. Ideale voorbehandeling voor Hornbach houtoliën en houtbeitsen.
<b>Productkenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zeer effectief tegen grijs worden</li><li>■ Natuurlijke opheldering en kleurverfrissing</li><li>■ Voor alle houten en WPC-oppervlakken buiten</li></ul>
<b>Verpakkingsgrootte</b>	1 l

## Verwerking

<b>Hoe aan te brengen</b>	<p>Verwerking met borstel of doek.</p> <p><b>Annuleer:</b> Gebruik voor het aanbrengen met een kwast een glazuurkwast met natuurlijke haren.</p> <p><b>Linnen:</b> Gebruik een schone, pluisvrije katoenen doek.</p>
<b>Laagopbouw</b>	<p>Bereid de ondergrond vakkundig voor. Zie ook het deel "Ondergronden en juiste voorbehandeling".</p> <p>Geoliede oppervlakken kunnen direct worden behandeld met ontvetter. Bevochtig de ondergrond lichtjes. Onverdund aanbrengen en gelijkmatig verdunnen met een kwast of doek. Laat 15 - 60 minuten intrekken, afhankelijk van de vergrijzing. Inborstelen met een borstel en afwassen met veel water.</p>

## Technische gegevens

Hout en WPC ontgrijzer /

Soluție pentru curățare profundă lemn și WPC



<b>Opmerkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Goed schudden voor gebruik.</li><li>■ Bedek de werkomgeving, vooral visvijvers en voorwerpen van plastic, metaal, steengoed, gips en beton. Bind planten terug of dek ze ook af.</li><li>■ Niet gebruiken in direct zonlicht.</li></ul>
<b>Verbruik</b>	Ca. 8-10 ml/m <sup>2</sup> per aangebrachte laag. Bepaal de exacte verbruikswaarden door middel van een testlaag.
<b>Droogseizoen</b>	<b>Uitgehard</b> na ongeveer 1 - 2 dagen. Bij vrij lage temperaturen en / of een vrij hoge luchtvochtigheid veranderen deze tijden.
<b>Het gereedschap schoonmaken</b>	Onmiddellijk na gebruik reinigen met water, evtl. met toevoeging van afwasmiddel.
<b>Algemene opmerkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ De technische informatiebladen van de producten die in dit informatieblad zijn genoemd, moeten in acht worden genomen.</li><li>■ Op grond van het grote aantal mogelijke ondergronden en andere invloedsfactoren wordt geadviseerd om vóór begin van de verwerking een proefvlak aan te maken.</li><li>■ Bij oppervlakken die aan zware belasting worden blootgesteld, moet rekening worden gehouden met kortere renovatie-intervallen.</li><li>■ Hout is een natuurlijke grondstof. Zelfs hout van dezelfde houtsoort kan sterk verschillen in bijv. herkomst, zuigende werking en basiskleurtint, zodat transparante laksystemen of beitsen verschillende effecten kunnen hebben. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de eigen kleur van het hout.</li><li>■ Pas na ca. 5 dagen heeft het oppervlak zijn uiteindelijke duurzame werking bereikt. Vermijd in deze periode mechanische belasting van de oppervlakken en spatwater. Wij adviseren neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen voor het reinigen en onderhouden van gelakte oppervlakken. Gebruik geen schuurspons, schuurmelk enz.</li></ul>

## Substraten en hun voorbehandeling

<b>Ondergrond</b>	De ondergrond moet vrij zijn van onzuiverheden, scheidende stoffen, schoon, droog en draagkrachtig zijn en voldoen aan de huidige stand van de techniek. De actuele BFS-databladen en de VOB, deel C, DIN 18363 Schilder- en lakwerkzaamheden moeten in acht worden genomen.
-------------------	--

## Productinformatie

<b>Ingrediënten volgens VdL</b>	Water, oxaalzuur, methylcellulose, emulgator op plantaardige basis
---------------------------------	--

7019655004

## Technische gegevens

Hout en WPC ontgrijzer /

Soluție pentru curățare profundă lemn și WPC



<b>Opslag</b>	Transporteer de container rechtop en beveilig hem tegen omvallen en dus tegen mogelijk lekken. Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.
<b>Verwijdering</b>	Niet in de riolering of waterwegen laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. Verwijderen in overeenstemming met de officiële voorschriften. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil worden afgevoerd, vloeibare materiaalresten in overleg met de plaatselijke afvalverwerker.
<b>Aanvullende veiligheidsinstructies</b>	Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen of de huid direct grondig met water spoelen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product. Bij het schuren P2-stoffilter gebruiken.

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



**HORNBAACH Baumarkt AG**  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Duitsland  
Tel. +49 6348 6000

**HORNBAACH Baumarkt (Schweiz) AG**  
Schellenrain 9  
6210 Sursee / Schweiz  
Tel. +41 41929 6262

7019655004