

WPC Impregneer / Soluție impregnare pardoseli din lemn și WPC

Permanente bescherming voor WPC

Productbeschrijving

Toepassing	Ideaal voor: WPC (hout-kunststof materialen) voor buiten, bijv. vlonders, tuinmeubelen, schuttingen, privacyschermen, gevels. Ook voor WPC werkbladen binnenshuis.
Productkenmerken	<ul style="list-style-type: none">■ Tegen olie-, vet- en watervlekken■ Langdurige bescherming en waardevastheid■ Water- en vuilafstotend
Verpakkingsgrootte	1 l

Verwerking

Hoe aan te brengen	<p>Stap 1: Breng met een kwast of verfrroller een onverdunde, dunne maar dekkende laag aan, zo dik als de ondergrond kan opnemen.</p> <p>Stap 2: Laat ongeveer 20 minuten intrekken en verwijder vervolgens de overtollige vloeistof met een absorberende, droge doek. Er mogen geen strepen achterblijven. Opgedroogde resten kunnen worden verwijderd met een in impregnatie gedrenkte doek.</p> <p>Stap 3: Laat 1 - 2 uur drogen. Loop er gedurende deze tijd niet op en behandel het niet met vocht.</p>
Verwerkingstemperatuur	Minimaal +5 °C voor object- en omgevingstemperatuur bij de verwerking en tijdens de droging.

Technische gegevens

WPC Impregneer/

Soluție impregnare pardoseli dinl emn și WPC



Opmerkingen	<ul style="list-style-type: none">■ Pas op: Product droogt oxidatief. Bij doeken die gedrenkt zijn in oxidatief-drogende producten, bestaat het gevaar tot spontane ontbranding. Laat de doordrenkte doek uitgespreid drogen. Bewaren in gesloten metalen container/ onder water.■ Goed schudden voor gebruik.■ Dek naburige, oplosmiddelgevoelige oppervlakken en glas zorgvuldig af.■ Niet gebruiken in direct zonlicht.
Verbruik	Ca. 55 ml/m ² per aangebrachte laag. Het verbruik kan afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en het aanbrengproces variëren. Bepaal de exacte verbruikswaarden door middel van een testlaag.
Droogseizoen	Volledig gedroogd na ca. 24 uur Oppervlak droog na ongeveer 1 – 2 uur Bij vrij lage temperaturen en / of een vrij hoge luchtvochtigheid veranderen deze tijden.
Het gereedschap schoonmaken	Reinig het gereedschap direct na gebruik met Nitro Universal Thinner.
Algemene opmerkingen	<ul style="list-style-type: none">■ De technische informatiebladen van de producten die in dit informatieblad zijn genoemd, moeten in acht worden genomen.■ Op grond van het grote aantal mogelijke ondergronden en andere invloedsfactoren wordt geadviseerd om vóór begin van de verwerking een proefvlak aan te maken.■ Pas na ca. 5 dagen heeft het oppervlak zijn uiteindelijke duurzame werking bereikt. Vermijd in deze periode mechanische belasting van de oppervlakken en spatwater. Wij adviseren neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen voor het reinigen en onderhouden van gelakte oppervlakken. Gebruik geen schuurspons, schuurmelk enz.

Substraten en hun voorbehandeling

Ondergrond	De ondergrond moet vrij zijn van onzuiverheden, scheidende stoffen, schoon, droog en draagkrachtig zijn en voldoen aan de huidige stand van de techniek. De actuele BFS-databladeren en de VOB, deel C, DIN 18363 Schilder- en lakwerkzaamheden moeten in acht worden genomen.
-------------------	--

Productinformatie

Ingrediënten volgens VdL	Natuurlijke plantaardige oliën en harsen, isoolifatische verbindingen, lood- en kobaltvrije droogmiddelen
GISCODE	BSL10

7019657002

Technische gegevens

WPC Impregneer/

Soluției impregnare pardoseli dinl emn și WPC



Opslag	Transporteer de container rechtop en beveilig hem tegen omvallen en dus tegen mogelijk lekken. Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.
Verwijdering	In overeenstemming met de officiële voorschriften. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Gooi materiaalresten niet weg in de gootsteen, het toilet of het huishoudelijk afval. AVV-afvalcode: 080112.
Aanvullende veiligheidsinstructies	Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen of de huid direct grondig met water spoelen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product. Bij het schuren P2-stoffilter gebruiken.

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Duitsland
Tel. +49 6348 6000

HORNBAACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262

7019657002