

ROXOLID Finline Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Finline Tape

Finline Malerband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Außen (6 Wochen), Innen (3 Monate)
Eigenschaften:	Feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig (6 Wochen), rückstandslos entfernbar, randscharfe Farb- und Lackkanten, Temperaturbeständig (bis 100 °C)


Das gelbe ROXOLID Finline Tape bietet randscharfe Farbabgrenzungen und eignet sich für Innen- und Außeneinsätze. Es ist UV- und feuchtigkeitsbeständig, bis 100 °C temperaturresistent und lässt sich nach dem Einsatz rückstandsfrei entfernen. Optimal für exakte Abklebarbeiten auf fast allen gängigen Oberflächen.

Achtung:


Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.




Außen/Innen



Randscharfe Farb- und Lackkanten



UV Beständigkeit



Rückstandslos wiederablösbar

2. Untergrund und Verarbeitung

Wandfarbe, Tapete, Raufaser, Lack, Holz, Glas

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	Papier
Klebstoff:	Acrylat

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Gelb
Stärke:	0,08 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 100 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	1,1
Reißfestigkeit (N/10 mm)	33,9
Reißdehnung (%)	4



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Finline Tape 18 mm x 50 m
Art-Nr.: 5722644

EAN-Nr.: 4306517557591

ROXOLID Finline Tape 30 mm x 50 m
Art-Nr.: 5722568

EAN-Nr.: 4306517557607

ROXOLID Finline Tape 48 mm x 50 m
Art-Nr.: 5722570

EAN-Nr.: 4306517557614

ROXOLID Profipack Finline Tape 18 mm x 50 m 12 Stück
Art-Nr.: 10339772

EAN-Nr.: 4306517557164

ROXOLID Profipack Finline Tape 30 mm x 50 m 8 Stück
Art-Nr.: 10339780

EAN-Nr.: 4306517557171

ROXOLID Profipack Finline Tape 48 mm x 50 m 5 Stück
Art-Nr.: 10339835

EAN-Nr.: 4306517557188

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape

Ruban de masquage Finline



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: extérieur (6 semaines), intérieur (3 mois)
 Propriétés: résistant à l'humidité et aux UV (6 semaines), se retire sans laisser de résidus, bords de peinture et de vernis extrêmement précis, résistant à la température (jusqu'à 100 °C)


Le ruban ROXOLID Finline jaune permet d'obtenir des délimitations de couleur nettes et convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Il résiste aux UV et à l'humidité, supporte des températures allant jusqu'à 100 °C et s'enlève sans laisser de traces après utilisation. Idéal pour les travaux de masquage de précision sur presque toutes les surfaces courantes.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Intérieur



Bande pour papiers peints



Pour supports fragiles



Se retire sans laisser de traces
 Peut être enlevé

2. Support et mise en œuvre

Peinture murale, papiers peints, papier ingrain, métal, laque, bois, PVC rigide, verre, carrelage, enduit
 En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: papier
 Substance adhésive: acrylate

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
 Couleur: Jaune
 Épaisseur: 0,08 mm
 Résistance à la température: jusqu'à 100 °C
 Pouvoir adhérent acier (N/10 mm): 1,1
 Résistance au déchirement (N/10 mm): 33,9
 Allongement à la rupture (%): 4



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

ROXOLID Finline Tape 18 mm x 50 m N° d'art.: 5722644	N° EAN: 4306517217839
ROXOLID Finline Tape 30 mm x 50 m N° d'art.: 5722568	N° EAN: 4306517217853
ROXOLID Finline Tape 48 mm x 50 m N° d'art.: 5722570	N° EAN: 4306517217877
ROXOLID Profipack Finline Tape 18 mm x 50 m 12 pièces N° d'art.: 10339772	N° EAN: 4306517557164
ROXOLID Profipack Finline Tape 30 mm x 50 m 8 pièces N° d'art.: 10339780	N° EAN: 4306517557171
ROXOLID Profipack Finline Tape 48 mm x 50 m 5 pièces N° d'art.: 10339835	N° EAN: 4306517557188

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape

Finline schilderstape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassingsgebied:	buiten (6 weken), binnen (3 maanden)
Eigenschappen:	vochtbestendig, uv-bestendig (6 weken), verwijderbaar zonder resten achter te laten, scherpe verf- en lakranden, temperatuurbestendig (tot 100 °C).


De gele ROXOLID Finline Tape zorgt voor strakke verfranden en is geschikt voor binnen en buiten. Hij is uv- en vochtbestendig, temperatuurbestendig tot 100 °C en kan na gebruik verwijderd worden zonder resten achter te laten. Ideaal voor nauwkeurige verfwerkzaamheden op vrijwel alle gangbare ondergronden.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Buiten/binnen



Scherpe kleur- en hoekranden



Uv-bestendigheid



Verwijderbaar zonder resten achter te laten

2. Ondergrond en verwerking

Muurverf, behang, Raufaser, metaal, lak, hout, harde pvc, glas, tegels, pleister
Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	papier
Lijm:	acrylaat

5. Technische gegevens

Vorm:	rol
Kleur:	Geel
Dikte:	0,08 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 100 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	1,1
Doorscheursterkte (N/10 mm)	33,9
Breukrek (%)	4

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Finline tape 18 mm x 50 m Art. nr.: 5722644	EAN-nr.: 4306517217839
ROXOLID Finline tape 30 mm x 50 m Art. nr.: 5722568	EAN-nr.: 4306517217853
ROXOLID Finline tape 48 mm x 50 m Art. nr.: 5722570	EAN-nr.: 4306517217877
ROXOLID Profipack Finline tape 18 mm x 50 m 12 stuks Art. nr.: 10339772	EAN-nr.: 4306517557164
ROXOLID Profipack Finline tape 30 mm x 50 m 8 stuks Art. nr.: 10339780	EAN-nr.: 4306517557171
ROXOLID Profipack Finline tape 48 mm x 50 m 5 stuks Art. nr.: 10339835	EAN-nr.: 4306517557188

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

ROXOLID Fineline Tape

Fineline maskeringstejp



1. Egenskaper/användning

Användningsområde:	utomhus (6 veckor), inomhus (3 månader)
Egenskaper:	fuktbeständig, UV-beständig (6 veckor), restfri borttagning, skarpa färg- och lackkanter, temperaturbeständig (upp till 100 °C)


Den gula ROXOLID Fineline Tape ger skarpa färgkanter och är lämplig för både inomhus- och utomhusbruk. Den är UV- och fuktbeständig, tål temperaturer upp till 100 °C och kan avlägsnas efter användning utan att efterlämna rester. Optimal för exakta tejparbeten på nästan alla vanliga ytor.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Utomhus/Inomhus



Skarpa färg- och lackkanter



UV-beständighet



Kan tas bort igen utan att det blir rester kvar

2. Underlag och bearbetning

Väggfärg, tapet, spåntapet, metall, lack, trä, hård PVC, glas, kakel, puts

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material:	papper
Lim:	akrylat

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	gul
Tjocklek:	0,08 mm
Temperaturtålighet:	upp till 100 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	1,1
Rivhållfasthet (N/10 mm)	33,9
Brottöjning (%)	4



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Finline Tape 18 mm x 50 m
Art. nr: 5722644

EAN-kod: 4306517217839

ROXOLID Finline Tape 30 mm x 50 m
Art. nr: 5722568

EAN-kod: 4306517217853

ROXOLID Finline Tape 48 mm x 50 m
Art. nr: 5722570

EAN-kod: 4306517217877

ROXOLID proffspack Finline Tape 18 mm x 50 m 12 st.
Art. nr: 10339772

EAN-kod: 4306517557164

ROXOLID proffspack Finline Tape 30 mm x 50 m 8 st.
Art. nr: 10339780

EAN-kod: 4306517557171

ROXOLID proffspack Finline Tape 48 mm x 50 m 5 st.
Art. nr: 10339835

EAN-kod: 4306517557188

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape

Malířská páska Finline



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití: exteriér (6 týdnů), interiér (3 měsíce)
 Vlastnosti: odolná proti vlhkosti, odolná vůči UV záření (6 týdnů), beze zbytku odstranitelná, ostré a jasné okraje při malování a lakování, teplotně odolná (až do 100 °C)


Žlutá páska ROXOLID Finline Tape zajišťuje přesné a ostré barevné hrany a je vhodná pro použití v interiéru i exteriéru. Je odolná vůči UV záření a vlhkosti, tepelně odolná až do 100 °C a po použití ji lze odstranit bez zanechání zbytků lepidla. Ideální pro přesné maskování na téměř všech běžných površích.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Použití v exteriéru/interiéru



Přesné okraje nářezů



Odolná vůči UV záření



Beze zbytku odstranitelná

2. Podklad a zpracování

Malířská barva, tapeta, tapeta Rauhfaser, kov, lak, dřevo, tvrdé PVC, sklo, dlažba, omítka
 Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál: papír
 Lepidlo: akrylát

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Žlutá
Tloušťka:	0,08 mm
Teplotní odolnost:	do 100 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	1,1
Síla přetržení (N/10 mm)	33,9
Prodloužení při přetržení (%)	4

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

Páska ROXOLID Finline 18 mm x 50 m
Č. výt.: 5722644

EAN č.: 4306517217839

Páska ROXOLID Finline 30 mm x 50 m
Č. výt.: 5722568

EAN č.: 4306517217853

Páska ROXOLID Finline 48 mm x 50 m
Č. výt.: 5722570

EAN č.: 4306517217877

Páska ROXOLID Finline Profipack 18 mm x 50 m 12 kusů
Č. výt.: 10339772

EAN č.: 4306517557164

Páska ROXOLID Finline Profipack 30 mm x 50 m 8 kusů
Č. výt.: 10339780

EAN č.: 4306517557171

Páska ROXOLID Finline Profipack 48 mm x 50 m 5 kusů
Č. výt.: 10339835

AN č.: 4306517557188

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape

Maliarska páska Finline



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: v exteriéri (6 týždňov), v interiéri (3 mesiace)
 Vlastnosti: Odolnosť voči vlhkosti, odolnosť voči UV žiareniu (6 týždňov), odstraňovanie bez zvyškov, ostré okraje farieb a náterov, odolnosť voči teplote (do 100 °C)


Žltá páska ROXOLID Finline Tape zabezpečuje presné a ostré farebné línie bez podpíjania farby a je vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Je odolná voči UV žiareniu a vlhkosti, voči teplotám do 100 °C a po použití sa dá odstrániť bez zanechania zvyškov. Je ideálna na presné maliarske práce takmer na všetkých bežných povrchoch.

POZOR:


Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.




Vonkajšie/vnútorne



ostré hrany náterov



Odolné proti UV žiareniu



Odstrániteľné bez zvyškov

2. Podklad a spracovanie

Farba na stenu, tapety, drevotrieska, kov, lak, drevo, tvrdé PVC, sklo, dlaždice, omietka
 Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: papier
 Lepidlo: akrylát

5. Technické údaje

Forma: Rola
 Farba: Žltá
 Hrúbka: 0,08 mm
 Teplotná odolnosť: do 100 °C
 Priľnavosť na oceľ (N/10 mm): 1,1
 Pevnosť v ťahu (N/10 mm): 33,9
 Predĺženie pri pretrhnutí (%): 4

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaci páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Páska ROXOLID Finline Tape 18 mm x 50 m
Č. výrobku: 5722644

Č. EAN: 4306517217839

Páska ROXOLID Finline Tape 30 mm x 50 m
Č. výrobku: 5722568

Č. EAN: 4306517217853

Páska ROXOLID Finline Tape 48 mm x 50 m
Č. výrobku: 5722570

Č. EAN: 4306517217877

Páska ROXOLID Profipack Finline Tape 18 mm x 50 m 12 ks
Č. tovaru: 10339772

Č. EAN: 4306517557164

Páska ROXOLID Profipack Finline Tape 30 mm x 50 m 8 ks
Č. výrobku: 10339780

Č. EAN: 4306517557171

Páska ROXOLID Profipack Finline Tape 48 mm x 50 m 5 ks
Č. výrobku: 10339835

Č. EAN: 4306517557188

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezavádzajú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape

Bandă de mascare Finline



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: exterior (6 săptămâni), interior (3 luni)
Proprietăți: rezistentă la umezeală, rezistentă la radiații UV (6 săptămâni), poate fi îndepărtată fără reziduuri, margini de vopsire și lăcuire foarte exacte, rezistentă la temperatură (până la 100 °C).


Banda galbenă ROXOLID Finline asigură margini de vopsire exacte și este adecvată pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Este rezistentă la UV și la umezeală, suportă temperaturi de până la 100 °C și poate fi îndepărtată după aplicare, fără să lase urme. Ideală pentru lucrări precise de mascare pe aproape toate suprafețele uzuale.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior/Interior



Muchii pentru vopsire și lăcuire foarte exacte



Rezistență la UV



Poate fi dezlipită din nou fără reziduuri

2. Suprafața suport și prelucrare

Vopsea lavabilă, tapete, tapete cu inserție de așchii de lemn, metal, lac, lemn, PVC dur, sticlă, plăci ceramice, tencuială
În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: hârtie
Adeziv: acrilat

5. Date tehnice

Forma: Rolă
Culoare: Galben
Grosime: 0,08 mm
Rezistență la temperatură: până la 100 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm): 1,1
Rezistența la rupere (N/10 mm): 33,9
Alungirea la rupere (%): 4



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă ROXOLID Finline 18 mm x 50 m
Nr. art.: 5722644

Nr. EAN: 4306517217839

Bandă ROXOLID Finline 30 mm x 50 m
Nr. art.: 5722568

Nr. EAN: 4306517217853

Bandă ROXOLID Finline 48 mm x 50 m
Nr. art.: 5722570

Nr. EAN: 4306517217877

Bandă ROXOLID Profipack Finline 18 mm x 50 m 12 bucăți
Nr. art.: 10339772

Nr. EAN: 4306517557164

Bandă ROXOLID Profipack Finline 30 mm x 50 m 8 bucăți
Nr. art.: 10339780

Nr. EAN: 4306517557171

Bandă ROXOLID Profipack Finline 48 mm x 50 m 5 bucăți
Nr. art.: 10339835

Nr. EAN: 4306517557188

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape

Molerska traka za fine linije



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:	Za otvorene prostore (6 sedmica), u zatvorenim prostorima (3 meseca)
Karakteristike:	Otpornost na vlagu, otpornost na UV zračenje (6 sedmica), mogućnost uklanjanja bez ostavljanja tragova, oštre ivice na boji i laku, otpornost na temperature (do 100 °C)


Žuta traka ROXOLID Finline Tape obezbeđuje oštre ivice, čisto razdvajanje boja i pogodna je za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Otporna je na UV zračenje i vlagu, podnosi temperature do 100 °C i može se nakon upotrebe ukloniti bez ikakvih ostataka. Idealna je za precizno obležljivanje na skoro svim uobičajenim površinama.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Za zatvorene ili otvorene prostore



Oštre ivice boje i laka



Otpornost na UV zračenje



Može se ponovo odlepiti bez tragova

2. Podloga i obrada

Boja za zidove, tapete, reljefna tapeta, metal, lak, drvo, tvrdi PVC, staklo, pločice, malter
Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:	Papir
Lepak:	Akrilat

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Žuta
Debljina:	0,08 mm
Otpornost na temperaturu:	Do 100 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	1,1
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	33,9
Izduženje pri kidanju (%)	4

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju). Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Finline Tape 18 mm x 50 m
Br. art.: 5722644

EAN br.: 4306517557591

ROXOLID Finline Tape 30 mm x 50 m
Br. art.: 5722568

EAN br.: 4306517557607

ROXOLID Finline Tape 48 mm x 50 m
Br. art.: 5722570

EAN br.: 4306517557614

ROXOLID Profipack Finline Tape 18 mm x 50 m, 12 komada
Br. art.: 10339772

EAN br.: 4306517557164

ROXOLID Profipack Finline Tape 30 mm x 50 m, 8 komada
Br. art.: 10339780

EAN br.: 4306517557171

ROXOLID Profipack Finline Tape 48 mm x 50 m, 5 komada
Br. art.: 10339835

EAN br.: 4306517557188

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.