




noma[®] therm ready



- EN THERMAL WALL INSULATION LAMINATED WITH WALLPAPER
- DE DÄMMTAPETE MIT RAUFASER KASCHIERUNG
- FR ISOLANT THERMIQUE RECOUVERT DE PAPIER PEINT
- NL THERMISCHE MUURISOLATIE MET BEHANGPAPIER

PRODUCT FEATURES - **PRODUKTEIGENSCHAFTEN** - PROPRIÉTÉS DU PRODUIT - **PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- ◆ Insulating and wallpapering in a single step
- ◆ Gluing, painting, ready!
- ◆ Compensation for unevenness

- ◆ Isolieren und Tapezieren in einem Arbeitsgang
- ◆ Kleben, streichen, fertig
- ◆ Ausgleich bei Unebenheiten

- ◆ Isolant et papier peint en un produit
- ◆ Collez, peignez et c'est prêt!
- ◆ Compensation des irrégularités

- ◆ Isoleren en behangen in één werkgang
- ◆ Lijmen, schilderen, klaar!
- ◆ Compensatie bij oneffenheden

noma[®] therm ready

TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Material	Composite of EPS and wallpaper
Material	Verbundstoff aus EPS und Raufaser
Matériel	Composite EPS et d'une couche de papier peint
Materiaal	EPS bedekt met een laag behangpapier
Thickness	
Stärke	4mm
Épaisseur	
Dikte	
Thermal resistance	
Wärmedurchlasswiderstand	0,095 m ² K/W at 10°C
Résistance thermique	
Thermische weerstand	
Heat loss	23 % less heat loss - based on U-value calculation (DIN EN ISO 6946); regarding a wall thickness of 23cm
Wärmeverlust	23 % weniger Wärmeverlust - nach U-Wert Berechnung (DIN EN ISO 6946); im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm
Perte d'énergie	23 % de pertes d'énergie en moins - selon le calcul de la valeur U (DIN EN ISO 6946) ; par rapport à une épaisseur de mur de 23 cm
Energieverlies	23 % minder warmteverlies - volgens de berekening van de U-waarde (DIN EN ISO 6946); in vergelijking met een wanddikte van 23 cm
Fire classification	
Brandklasse	Euroclass E
Classement au feu	
Brandklasse	
Glue consumption	
Kleberverbrauch	± 350 g/m ² DECOFIT P / DECOFLAIR CM
Consommation de colle	
Lijmverbruik	

noma[®]therm ready

APPLICATION - VERARBEITUNG - CONSEILS DE POSE - INSTRUCTIES VOOR PLAATSING

- ◆ The surface must be clean and dry. Cut **noma[®]therm ready** (with scissors or cutter) in the required dimensions.
 - ◆ Apply the **DECOFIT P / DECOFLAIR CM** glue onto the wall with a 2,5 mm serrated spatula.
 - ◆ Now, apply the cut lengths from top to bottom with the polystyrene side to the wall and place them edge-to-edge. Press the product tightly with a hard plastic spatula or a rubber roller.
 - ◆ Let dry during 24 to 48 hours.
 - ◆ **noma[®]therm ready** must be painted several times. The joints can be visible even after painting.
-
- ◆ Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Die Bahnen **noma[®]therm ready** werden mit etwas Überlänge zugeschnitten (Schere oder Cutter Messer).
 - ◆ **DECOFIT P / DECOFLAIR CM** Kleber mit einem 2,5 mm Zahnschachtel auf die Wandfläche in Bahnbreite auftragen.
 - ◆ Zugeschnittene Bahnen im Stoß mit der Polystyrolseite an die Wand anlegen, ausrichten und mit einer Bürste oder einer Gummiwalze gut andrücken.
 - ◆ 24 bis 48 Std. trocknen lassen.
 - ◆ **noma[®]therm ready** muss mehrmals überstrichen werden. Übergänge können nach dem Streichen sichtbar sein.
Siehe Rechtsbelehrung
-
- ◆ La surface doit être propre et sèche. Coupez **noma[®]therm ready** (avec des ciseaux ou un cutter) dans les dimensions requises.
 - ◆ Appliquez la colle **DECOFIT P / DECOFLAIR CM** au mur avec une spatule dentelée de 2,5mm.
 - ◆ Maintenant, appliquez de haut en bas, les bandes découpées avec la face polystyrène contre le mur et placez les bords à bord. Marouflez ensuite avec une spatule en plastique dur ou avec un rouleau en caoutchouc. Remplissez les joints avec un enduit de rejointoiement.
 - ◆ Laissez sécher pendant 24 à 48 heures.
 - ◆ Il est nécessaire d'appliquer plusieurs couches de peinture sur le **noma[®]therm ready**. Les joints peuvent encore être visibles après l'application d'une couche de peinture.
-
- ◆ Het oppervlak moet proper en droog zijn. Snij **noma[®]therm ready** met behulp van een schaar of een cutter in de gewenste afmetingen.
 - ◆ Breng de lijm, **DECOFIT P / DECOFLAIR CM** aan op de muur met behulp van een gekartelde spatel van 2,5mm.
 - ◆ Plaats nu, van boven naar beneden, de gesneden strippen langs zij liggend met de polystyreen zijde tegen de muur. Druk het product vervolgens stevig in door middel van een plasticen spatel of een rubberen rol.
 - ◆ Laat vervolgens gedurende 24 à 48 uren drogen.
 - ◆ Het is noodzakelijk het **noma[®]therm ready** enkele keren over te schilderen. Gelieve te noteren, dat de voegen ook na het aanbrengen van de verflagen nog zichtbaar kunnen zijn.



noma[®] therm ready

PRODUCT RANGE - **PRODUKTSORTIMENT** - GAMME DE PRODUITS - **PRODUCT GAMMA**

Type Typ Type Type	Width Breite Largeur Breedte	Length Länge Longueur Lengte	Thickness Dicke Épaisseur Dikte	Packaging unit Verpackungseinheit Unité d'emballage Verpakkingseenheid
4mm	0,5m	10m	4mm	5 rolls / box

LEGAL INFORMATION - **RECHTSINFORMATION** - INFORMATIONS LÉGALES - **LEGALE INFORMATIE**

This data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice. Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability. It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

Dieses technische Datenblatt wurde gemäß unserem aktuellen Wissensstand erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, dienen unsere Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschläge und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschließlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den üblichen Gebrauch der Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (gemäßigtes europäisches Klima) bzw. auf die uns vom Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ist die Haftung auf Grundlage dieser Untersuchungen, Empfehlungen und anderer technischer Unterlagen ausgeschlossen. Es obliegt dem Kunden, sie zu überprüfen und die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

La présente fiche a été rédigée conformément à l'état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans avertissement préalable. Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l'utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales d'application, utilisation et climat (régions moyennes d'Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité. Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l'usage auquel il les destine.

Deze fiche werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, avis, raadgevingen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid. Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.

