

INTERIEURBEITS

fluweelmat / wit



Productomschrijving

PRODUCT VOORDELEN

- voor mooie houten oppervlakken
- watervast
- afwasbaar
- robuust
- blokvast
- waterverdunbaar
- voor binnen
- kwastbaar, rolbaar, verspuitbaar

TOEPASSINGEN

Decoratieve en verzorgende houtbeits met zeer goede verwerkings- en vloei-eigenschappen. Ideaal voor houten oppervlakken binnenshuis, bijv. meubels, houten plafonds en wandbekledingen. Met interieurbeits behandelde oppervlakken zijn fluweelmat, waterbestendig met pareffect, afwasbaar, robuust en bestand tegen mechanische belasting en de gebruikelijke huishoudchemicaliën.

EIGENSCHAPPEN

- blokvast, geen verkleving van de gelazuurde oppervlakken na doordroging

ARTIKEL

artikelnummer	kleurnaam	containergrootte / verkoopeenheid
5509687	kleurloos, fluweelmat	375ML
5509695	kleurloos, fluweelmat	750ML
5615624	kleurloos, fluweelmat	2.5L
5509688	grenen, fluweelmat	375ML
5509696	grenen, fluweelmat	750ML
5509691	mahonie, fluweelmat	375ML
5509699	mahonie, fluweelmat	750ML

artikelnummer	kleurnaam	containergrootte / verkoopeenheid
5509692	noten, fluweelmat	375ML
5509700	noten, fluweelmat	750ML
5509693	palissander, fluweelmat	375ML
5509701	palissander, fluweelmat	750ML
5509690	teak, fluweelmat	375ML
5509698	teak, fluweelmat	750ML
5509694	wit, fluweelmat	375ML
5509702	wit, fluweelmat	750ML
5615625	wit, fluweelmat	2.5L

MATERIAAL BASIS

Acrylaatdispersie

Voorbehandeling van de ondergrond

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, zuigend, stofvrij en vrij van smeer- en oplosmiddelen zijn. Het houtvochtigheid mag max. 15 % zijn. Harsrijke houten bouwdelen en vettige delen reinigen met universele verdunner. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Intacte oude lagen licht schuren. Schuur nieuw hout altijd goed op voordat u de eerste laag aanbrengt. Oppervlakken zorgvuldig schoonmaken en stofvrij maken. Draag een masker tijdens het schuren!

TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm duiden op krijten van de ondergrond.

Controle op draag- en hechtcracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond.

Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een plantenspuit. Aflopend/afparelend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken absorberen het water snel en verkleuren donker.

De technische informatiebladen van de in dit informatieblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.

Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet te maken.

Ondergrond	Voorbehandeling/Opmmerking	Primer	Tussenlaag	Afwerklaag	Technische regels
Oude verflagen	Ontdoe de ondergrond van oude lakresten, grof vuil en stof. Verdraagzaamheid en overschilderbaarheid door een test opzet controleren.	-	-	1-2 x HORNBAACH INTERIEURBEITS	Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen.
	Draagkrachtige oude laklagen schuren, reinigen en overschilderbaarheid met de nieuwe laklaag controleren.				
Hout binnen	Vergrijsd en nieuw hout moeten voor het schilderen grondig geschuurd worden. Het houtvochtigheid mag max. 15 % zijn.	-	-	1-2 x HORNBAACH INTERIEURBEITS	Gebruikelijke bouwplaatstesten om de ondergrond te beoordelen.
	Hars- inhoudstoffenrijke houtsoorten moeten met een universele verdunner grondig gereinigd worden.				

Verwerking

TIPS VOOR EEN MOOI OPPERVLAKTE BEELD OF AFWERKLAAG

Zorg ervoor dat de ondergrond zorgvuldig wordt voorbereid.

Plak en dek alles af wat schoon moet blijven.

Tijdens werkonderbrekingen raden we aan de verf gereedschappen tussendoor niet schoon te maken, maar ze goed in folie gewikkeld te bewaren om te voorkomen dat de verf opdroogt.

Controleer het oppervlak regelmatig en herstel beschadigde plekken in de verflaag direct.

TE VERDUNNEN MET

Water

OP KLEUR MAKEN

Kleurloze beits kan via de HORNBAACH verfmengcentrum in de gewenste kleur worden gemengd.

GEREEDSCHAP

Beitskwast of blokkwast voor waterverdunbare beitsen, verfspuit.

AIRLESS TOEPASSING

Verdunning: 0 %

Spuithoek: 30°

Spuitedruk: 130 bar

Spuitzon: 0,011"

Opmerking: Houd de richtlijnen van de fabrikant van het apparaat in acht.

LAAGOPBOUW

Voor gebruik goed roeren voor het verkrijgen van een goede werkzaamheid en de exacte kleur. Onverdund, dun en gelijkmatig in de richting van de houtnerf aanbrengen. Doorgaans volstaat 1 laag. Bij zeer zuigend hout kan een 2e laag noodzakelijk zijn. De definitieve kleur wordt pas in droge toestand bereikt. Voor houten vloeren wordt het product met ca. 10 % water verdund (1 laag). De gebeitste vloer moet na volledige droging met HORNBAACH PARKETLAK worden verzegeld. Niet verwerken onder +8 °C (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Bij de verwerking van meerdere verpakkingen altijd op dezelfde materiaal chargenummers letten, om kleurverschillen en afzettingen te vermijden. Bij de verwerking van meerdere verpakkingen op één samenhangende oppervlakte, moeten deze vooraf samen worden gemengd.

DROOGTIJD

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na ca. 12 uur. Volledig uitgehard na ca. 24 uur. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN

Bij het repareren van het oppervlak moet materiaal met dezelfde consistentie en hetzelfde chargennummer en hetzelfde gereedschap worden gebruikt. Afhankelijk van de staat van het object kunnen reparaties aan het oppervlak meer of minder zichtbaar zijn. Volgens BFS-brochure nr. 25 is dit onvermijdelijk. Bij twijfel dienen aangrenzende gebieden volledig opnieuw te worden bewerkt.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Laat gereedschappen ongeveer 2 uur weken in een bak (nooit in de gootsteen) met warm water en zeep en reinig ze daarna. Vervolgens droogwrijven met een stuk papier of doek en het gebruikte papier/de doek gedroogd bij het huisvuil weggooien.

VERBRUIK

1 L is voldoende voor 14 m² bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. Over het algemeen geldt: Hoe donkerder, ruwer en zuigkrachtiger de ondergrond is, des te hoger ligt het verfverbruik.

Opmerkingen

GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL

Zuivere acrylaat, alkydemulsie, titaandioxide, silicaat, water, additieven, conserveringsmiddel: Benzisothiazolinonen, chlorisothiazolinone, methylisothiazolinone.

VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG

Het VOC-gehalte van dit product is max. 130 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 130 g/l (categorie A/e vanaf 2010).

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE - GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

ALGEMENE INFORMATIE

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

OPSLAG

Transporteer de verpakking rechtop en beveilig deze tegen omvallen en dus tegen mogelijke lekkage! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

AFVALBEHANDELING

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Materiaalresten en schildergereedschap kunnen opgedroogd als huisafval worden verwijderd. Breng vloeibare materiaalresten en reinigingswater naar het verzamelpunt voor oude lakken/oude verf.

Dit technische informatieblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. De gegevens zijn gebaseerd op actuele ontwikkelingen en jarenlange praktijkervaring. Vanwege de diversiteit aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens in dit informatieblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook voortvloeit uit de algemene vakregels, om vóór het beoogde gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid van de ondergrond en de geschiktheid en bruikbaarheid van het product te controleren. Voor toepassingen die niet uitdrukkelijk in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen. Dit geldt in het bijzonder bij combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid.

24.09.2026 | 5/5