PREMIUM FOL



PRIMER WATER BASED

ALGEMENE INFORMATIE

Premiumfol Primer water based is een kant-en-klare rol -of verkwastbare witte oplosmiddelvrije primer op basis van (nagenoeg) onverzeepbare kunstharsdispersie. De Primer water based is tranparant na droging.

Premiumfol Primer water based is geschikt voor het bevorderen van de hechting en werkt als zuigkracht verlagende diepgrondeer voor gebruik als voorbehandeling onder cement-, kalk-, gipspleisterlagen , gladde prefabbeton, en steenachtige ondergronden in combinatie met Premiumfol Adhesive & Sealant, Premiumfol EPDM ZK-Acryl & Premiumfol EPDM ZK-Butyl.

Premiumfol Primer water based is vloeibaar, direct en makkelijk verwerkbaar. Min. filmvormingstemperatuur is 5°C. Dit geldt voor zowel de ondergrond als voor de omgevingstemperatuur.
Droogtijd is ca. 1 uur, afhankelijk van de ondergrond, temperatuur, relatieve luchtvochtigheidsgraad en toepassing. Verharding vindt plaats door droging en polymeriseren. Vaste stof gehalte is 23% m/m, volume massa is 1,01 kg/l.

BESCHIKBAARHEID

Premiumfol Primer water based is leverbaar in de volgende verpakkingen:

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-Code
Premiumfol Primer water based 1 L	WKFEP400-0075	8713331027791

BIJBEHORENDE PRODUCTEN

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-Code
Premiumfol Adhesive & Sealant 290 ml	WKFEP400-0080	8713331027906
Premiumfol EPDM ZK-Acryl	WKFEP400-0008 t/m WKFEP555-0040	-
Premiumfol EPDM ZK-Butyl	WKFEP550-0001 t/m WKFEP550-0004	-

VOORDELEN

Voordelen van deze Primer water based zijn:

- ✓ Vloeibaar, direct en makkelijk verwerkbaar
- ✓ Droogt transparant op en veroorzaakt daarom geen vlekken

VERWERKING

Vorstvrij vervoeren en bewaren in originele ongeopende blikken bij een temperatuur tussen 15° en 25°Celsius. Direct zonlicht vermijden. Houdbaarheid ten minste 24 maanden bij juiste opslag. Zie de BB-datum (“Best Before-datum”) op de verpakking. Premiumfol Primer water based is goed te verwerken met een roller, blokkwast of borstel. Premiumfol Primer water based is klaar voor gebruik en mag niet verdund of met vreemde materialen gemengd worden. Alleen toepassen op droge, draagkrachtige, olie-, vet-, vuil- en stofvrije ondergronden. Niet te behandelen oppervlakten afplakken of goed afschermen, anders direct reinigen met schoon warm water.

Verbruik is ca. 100-150 ml/m2. In de meeste gevallen is één bewerking voldoende. Bij sterk verweerde en zuigende ondergronden dient een tweede bewerking te worden uitgevoerd, “nat in nat”, totdat de noodzakelijke verzadiging van de ondergrond is bereikt. Tijdens de verwerking en afbinding vocht, tocht en direct zonlicht vermijden. Niet verwerken bij (te verwachten) vorst. Voor verwerkingsvoorschriften per toepassing verwijzen wij naar onze uitgebreide verwerkingsvoorschriften voor Premiumfol.

SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Safety Data Sheet (SDS) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt deze ook bij Berdal opvragen.