



Rollputz 1.0

**Witte, gebruiksklare
decorpleister op
dispersiebasis met extra
fijne korrel voor decoratieve
wand- en
plafondafwerking binnen.**



www.hornbach.com



Eigenschappen: Zorgt voor decoratieve, extra fijne wandstructuren. Geschikt voor alle binnenpleisters, beton, cement, gips, gipsplaten, stevig hechtende, matte oude verflagen op dispersiebasis. Niet op behang aanbrengen.

Grondstoffen: Vinylacetaat hechtmiddel, titaandioxide, calciumcarbonaat, kwartszand, additieven, conserveringsmiddel 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, pyrithionzink.

Vorbereitung van de ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij, vlak, druk- en trekvast zijn. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Behang en behangplaksel volledig verwijderen. Behang en lijmresten verwijderen. Lijmverf en poederende oppervlakken en behangplaksel moeten worden afgewassen zonder resten achter te laten. Cement- of kalkcement-onderpleisters moeten minstens 4 weken doorgedroogd zijn. Oppervlakken zorgvuldig reinigen en stofvrij maken. Draag een masker tijdens het schuren!

Laagopbouw: Kritische en sterk zuigende ondergronden behandelen met MODULAN 2101 Diepgrond H. Zwak- en niet-zuigende ondergronden worden met MODULAN 2402 Hechtgrond behandeld. Voor een perfecte hechting de ondergrond voorbehandelen met MODULAN 2401 Voorstrijk, zo mogelijk in dezelfde kleur als de pleister. De inhoud van de verpakking grondig roeren met een langzaam draaiende menger. Indien noodzakelijk met water verdunnen tot de gewenste verwerkingsconsistentie. Kan gelijkmatig worden aangebracht met een verfroller, blokkwast, kwast, borstel, troffel, spaan of een geschikte verfspuit. Verfroller voor gebruik licht bevochtigen zodat het de structuurverf goed kan opnemen. Gelijkmatig aanbrengen. Het resultaat is een pleisterstructuur, die binnen 20 minuten (afhankelijk van de temperatuur) kan worden gevormd met een structuurwerktuig naar keuze. Om afzettingen te voorkomen, samenhangende oppervlakken zonder pauze bewerken. Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Bij de verwerking van meerdere verpakkingen op gelijke materiaalproductienummers letten. De verpakkingen met elkaar mengen om kleuronderscheid of klontering te voorkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het technisch informatieblad, verkrijgbaar bij uw dealer of www.hornbach.com.

Opslag: De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Aanvullende informatie:

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1g/l VOC. Voor binnenpleisters bestaat er geen EU-grenswaarde.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.