

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD



### HORNBACH Acryl Houtbeits

- ✓ hoge weers- en uv-bescherming
- ✓ vochtregulerend
- ✓ eenvoudige verwerking

#### Eigenschappen

Hornbach Acryl Houtbeits is een weerbestendige, gekleurde, decoratieve houtbeits op waterbasis voor buiten, met optimale vloeieigenschappen. De natuurlijke houtnerf blijft zichtbaar. Elastisch, vochtregulerend, uitstekende weerbestendigheid en hoge uv-bescherming. Drupt en spat niet, hoge opbrengst, na droging geurloos.

**Let op:** Indien alleen de verfsoort „kleurloos“ wordt gebruikt, biedt dit onvoldoende bescherming tegen UV-straling. Daarom voor buiten alleen als extra laag of voor het oprispen gebruiken.

#### Toepassingen

Ideaal voor niet-maatvast houten onderdelen van buitenconstructies, bijv. privacyschermen, tuinhuisjes, carports, pergola's, houten gevels, balkonbekledingen, dakbetimmering, speeltoestellen. Niet geschikt voor meubelen, kozijnen, deuren of horizontale oppervlakken zoals bijv. vloeren.

#### Kleur

Dit product is in verschillende kleuren te verkrijgen.

#### Glansgraad

Zijdeglans

#### Samenstelling

Styreenacrylaatdispersie, anorganische pigmenten, water, additieven, conserveringsmiddelen 2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 15 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l (categorie A/e vanaf 2010).

#### GIS-Code

M-KH01

#### Lichtechtheid

Zeer goed. Uitstekend bestand tegen UV-straling.

#### Weersbestendigheid

Zeer goed

#### Verdunning

Water. Gebruiksklaar, onverdund te gebruiken. Voor het spuiten met water de spuitviscositeit instellen.

#### Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 14 m<sup>2</sup> bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

#### Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % na ca. 12 uur overschilderbaar. Doorgehard na ca.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthoudt onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD



24 uur. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

### Schildersgereedschap

Acrylkwast, beitsrol, verfspuit.

### Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

### Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, druk- en trekvast zijn en vrij van olie. De houtvochtigheid mag niet meer dan 15 % bedragen. Harsrijke houtsoorten en vette aanslag met universele verdunner afnemen.

Voor gebruik goed roeren voor het verkrijgen van een goede werkzaamheid en de exacte kleur.

**Renovatielaag:** Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen, verweerde oude lagen eventueel tot op het gezonde hout schuren. Intacte oude verflagen schuren. 2 lagen acryl houtbeits in richting van de houtnerf aanbrengen.

**Nieuwe laag:** Onbehandeld en drukgeïmpregneerd, voor blauwkleuring gevoelig hout (naaldhout, spinthout) met een houtprimer voorbehandelen. 2 lagen acryl houtbeits in richting van de houtnerf aanbrengen. Op oppervlakken die sterk aan de weersomstandigheden blootgesteld zijn 3 lagen aanbrengen.

**Tip:** Controleer het oppervlak regelmatig en herstel beschadigde plekken in de verflaag direct.

### Omstandigheden

Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. Bij de verwerking van meerdere bussen in dezelfde kleur op een identiek materiaal productienummer letten, om eventuele kleurverschillen te vermijden.

### Veiligheidsadviezen

#### GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Bij spuit- en schuurwerkzaamheden geschikte filters gebruiken.

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij contact met de huid (of het haar): met veel water en zeep wassen.

Voorkom lozing in het milieu.

### Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.