

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH Hout En WPC Ontgrijzer

- ✓ **zeer effectief tegen vergrijzing**
- ✓ **frist kleuren op en maakt ze op natuurlijke wijze lichter**
- ✓ **voor alle houten en WPC-oppervlakken buitenshuis**

Eigenschappen

Reinigt hout en WPC en verwijdert de grauwe laag op betrouwbare wijze. Werkzame stoffen uit citrusvruchten, kokosvetzuren en natuurlijke oxaalzuuren zorgen voor de lichtere kleur en herstellen de natuurlijke en warme uitstraling van het hout. Het materiaal ziet er weer als nieuw uit. Het materiaal tast het hout niet aan, bevat geen chloor of formaldehyde en is biologisch afbreekbaar.

Toepassingen

Ideaal voor alle oppervlakken van zachte en harde houtsoorten en WPC (Wood Plastic Composite) buitenshuis, zoals tuinmeubelen, terrasvloeren, gevels, schuttingen en plantenbakken. Ideale primer voor houtolie en houtbeits van Hornbach.

Kleur

Kleurloos

Glansgraad

-

Samenstelling

Volledige lijst: Water, oxaalzuur, oppervlakte-actieve stoffen op basis van kokosolie, methylcellulose, citroenolie, plantaardige emulgator.

GIS-Code

-

Verdunning

-

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond is 1 l voldoende voor een glad oppervlak van ca. 8 - 10 m². Bij zojuist gezaagde of geprofileerde oppervlakken kan het nodig zijn meer van het middel te gebruiken. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Schildersgereedschap

Kwast, lap, borstel of schuurpapier.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Verwerking

Verwijder eerst oude verf- en lakresten. Oude geoliede oppervlakken kunnen direct met de ontgrijszer behandeld worden. Ontdoe de ondergrond van grof vuil en stof en maak deze enigszins vochtig. Probeer het middel eerst uit op een klein stukje oppervlak dat zich niet direct in het zicht bevindt. Schud de hout en WPC ontgrijszer grondig om en brengt een dun laagje van het onverdunde middel aan met behulp van een kwast of een oude lap. Laat het middel, afhankelijk van de intensiteit van de vergrijzing 15 tot 60 minuten inwerken. Vervolgens met wat water afborstelen of opschuren. Spoel het geheel grondig na om het vuil te verwijderen en het hout te neutraliseren en laat het, afhankelijk van de temperatuur, 1 tot 2 dagen drogen. Schuur houten oppervlakken vervolgens licht (hierbij een stof en dampmasker gebruiken) op en behandel ze met houtolie of houtbeits van Hornbach. Bescherm WPC-oppervlakken met WPC impregneer van Hornbach. Let op: Niet gebruiken in de volle zon. Als het middel te snel droogt, blijft er niet genoeg tijd over om het te laten inwerken. Dek metalen beslag (roestvorming), aangrenzend marmer en planten goed af en bescherm ze tegen spatten. De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen!

Omstandigheden

De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken.

Veiligheidsadviezen

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij contact met de huid (of het haar): met veel water en zeep wassen.

Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Voorkom lozing in het milieu.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. EAC-afvalcode: 07 06 01.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.