

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH WPC Impregneer

- ✓ tegen olie-, vet- en watervlekken
- ✓ blijvende bescherming en behoud van waarde
- ✓ water- en vuilafstotend

Eigenschappen

Speciaal voor de innovatieve hout-kunststofverbinding WPC ontwikkeld, waterafstotend impregneer voor duurzame bescherming en behoud van waarde. Maakt het oppervlak weerbestendig en waterproof. Beschermt tegen vuil, gebruikssporen, olie-, vet- en watervlekken.

Let op: Het WPC impregneer is kleurloos, maar kan op verschillende oppervlakken een ander resultaat hebben. **Tip:** Houd er rekening mee dat het niet bevordelijk is om nieuw WPC te impregneren. Afhankelijk van de kwaliteit van de WPC kunnen er verkleuringen in het oppervlak ontstaan. Het is aan te bevelen eerst een proef opzet aan te brengen.

- buiten
- open poriën
- natuurlijke uitstraling
- optimale bescherming
- oplosmiddelhoudend

Toepassingen

Ideaal voor alle WPC-toepassingen (Wood Plastic Composite) buitenshuis, bijvoorbeeld terrasvloeren, -planken en -tegels, tuinmeubelen, hekwerk, schuttingen en gevels. Ook geschikt voor WPC-materiaal binnenshuis.

Kleur

Kleurloos

Glansgraad

-

Samenstelling

Oplosmiddelen: Nafta (aardolie), zwaar alkylaat. Additief. Het VOC-gehalte van dit product is max. 680 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 700 g/l (categorie A/f vanaf 2010).

Verdunning

-

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 20 - 25 m², afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. Bij ruwe of geribbelde oppervlakken kan het nodig zijn meer impregneer te gebruiken. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % opgedroogd na 1 – 2 uur. Na ca. 24 uur droog en volledig werkzaam. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Schildersgereedschap

Kwast, verfroller en een absorberende doek. Niet spuiten of vernevelen! **Let op:** Met het product doordrenkte doeken kunnen spontaan ontbranden. Deze dient men daarom in goed gesloten, vuurvaste, metalen blikken te bewaren of voor het weggooien uitgebreid aan de lucht (in de openlucht) te laten drogen.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met terpentine.

Verwerking

Alleen gebruiken op een schone, droge ondergrond die vrij is van vet, olie en was. Maak het oppervlak eerst grondig schoon met een hout en WPC reiniger van Hornbach. Bescherm aangrenzende stukken glas en materiaal dat gevoelig is voor oplosmiddelen door ze goed af te schermen.

Het impregneer voor gebruik goed schudden. Behandel grotere oppervlakken altijd in kleinere delen.

Stap 1: Breng met een kwast of verfroller een dunne, maar dekkende laag aan van het onverdunde middel. Breng niet meer impregneer aan dan de ondergrond kan opnemen.

Stap 2: Ca. 20 minuten laten inwerken. Verwijder daarna overtollige vloeistof met een droge, absorberende doek. Er mogen geen strepen achterblijven. Opgedroogde resten kunnen verwijderd worden met een in het impregneer gedrenkte doek.

Stap 3: Laat het oppervlak 1 – 2 uur drogen. Betreed het oppervlak niet en behandel het niet met water.

Omstandigheden

Niet onder +5 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Gevaar



Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Geen braken opwekken.

Achter slot bewaren.

Voorkom lozing in het milieu.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.