

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH Houtbeschermingscrème

- ✓ verzorgt en beschermt alle houtsoorten
- ✓ crèmeachtige consistentie
- ✓ tegen vergrijzing, uitdroging en scheurvorming

Eigenschappen

Deze houtbeschermingscrème op waterbasis verzorgt en beschermt alle houtsoorten tegen vergrijzing, uitdroging en scheurvorming. Ze kan door haar crèmeachtige consistentie eenvoudig worden verwerkt, droogt snel en de natuurlijke houtnerf blijft zichtbaar. Houtbeschermingscrème is weerbestendig, druipt- en spatvrij, UV-bestendig en blokvast, d.w.z. de gelazuurde oppervlakken plakken na volledige droging niet aan elkaar.

Toepassingen

Maatvast en niet-maatvast houten onderdelen binnen en buiten. Perfect voor deuren, kozijnen, vakwerk, tuinhuisjes, bekledingen, privacyschermen, gevels, tuinmeubelen, speeltoestellen, onderkant van daken, e.a.

Kleur

Houtbeschermingscrème is niet alleen kleurloos, maar ook in verschillende kleuren verkrijgbaar. **Let op:** Indien alleen de verfsoort „kleurloos“ wordt gebruikt, biedt dit onvoldoende bescherming tegen UV-straling. Daarom voor buiten alleen als extra laag of voor het oprispen gebruiken.

Glansgraad

Zijdeglans

Samenstelling

Acrylaatdispersie, alkydemulsie, anorganische Acrylaatdispersie, alkydemulsie, anorganische pigmenten, water, additieven, conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Het VOC-gehalte van dit product is max. 10 g / l. De EU-grenswaarde bedraagt 130 g / l (categorie A/e vanaf 2010).

GIS-Code

-

Lichtechtheid

Zeer goed

Weersbestendigheid

Zeer goed

Verdunning

Water

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 5 m² bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthieldt onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % na ca. 12 uur overschilderbaar. Doorgehard na ca. 24 uur. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kann de droogtijd verlengen.

Schildersgereedschap

Acrylkwast.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik voor het verkrijgen van een goede werkzaamheid en de exacte kleur. De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, druk- en trekvast zijn en vrij van olie en was. De houtvochtigheid mag niet meer dan 15 % bedragen. Harsrijke houtsoorten en vettige aanslag met universele verdunner afnemen. Renovatielaag: Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen, verweerde oude lagen eventueel tot op het gezonde hout schuren. Intacte oude verflagen schuren. 2 lagen Houtbeschermingscrème in richting van de houtnerf aanbrengen. Nieuwe laag: Onbehandeld en drukgeïmpregneerd, voor blauwkleuring gevoelig hout (naaldhout, spinthout) met een houtprimer voorbehandelen. 2 lagen Houtbeschermingscrème in richting van de houtnerf aanbrengen. Op oppervlakken die sterk aan de weersomstandigheden blootgesteld zijn 3 lagen aanbrengen.

Omstandigheden

Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechttop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. Bij de verwerking van meerdere bussen in dezelfde kleur op een identiek materiaal productienummer letten, om eventuele kleurverschillen te vermijden.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij contact met de huid (of het haar): met veel water en zeep wassen.

Voorkom lozing in het milieu.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.