

Productgegevensblad



Rotatielaser

GRL 400 H

De eenvoudig bedienbare rotatielaser voor buitenshuis

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	400 m (diameter)
Werkbereik	20 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,08 mm/m



Bestelnummer: 0 601 061 800

[> Meer productinformatie](#)

** Vrijblijvende prijsaanbeveling inclusief BTW*


Technische gegevens

Laserdiode	635 nm, < 1 mW	Hoogte	188 mm
Werktemperatuur	-10 – 50 °C	Kleur laserlijn	rood
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C		
Laserklasse	2		
Werkbereik	20 m		
Werkbereik met ontvanger	400 m (diameter)		
Werkbereik zonder ontvanger	20 m (diameter)		
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,08 mm/m		
Zelfnivelleerbereik	± 8% (± 5°)		
Nivelleertijd	15 s		
Stof- en spatwaterbescherming	IP 56		
Rotatiesnelheid	600 o/min		
Elektrische voeding	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)		
Gebruiksduur, max.	Accu's (NiMH) 30 uur		
Statiefschroefdraad	5/8"-11		
Gewicht, ca.	1,8 kg		
Lengte	183 mm		
Breedte	170 mm		

Elektrisch gereedschap voor Handwerk & industrie

Voordelen:

- Eenvoudige bediening: eenknopfunctie en zelfverklarend display
- Zelfnivellering van 8% ($\pm 5^\circ$) bij horizontaal gebruik
- Automatische schokwaarschuwingsfunctie verhindert nivelleerfouten bij trillingen of schokken
- Grote reikwijdte tot 400 m
- Robuuste behuizing en stof- en spatwaterbescherming IP 56



Prijzen/leveringsomvang

Bestelnummer	0 615 994 03U	0 601 061 800
1 x Ah NiMH accu (ET-nr. 1 608 M00 05G)	✓	✓
2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)	✓	✓
2 x 1,5 V LR20 (D)	✓	✓
Batterijvak 1 609 203 M02	✓	✓
Bouwstatief BT 170 HD Professional 0 601 091 300	✓	-
Houder 1 608 M00 05A	✓	✓
Laserontvanger LR 1 Professional 0 601 015 400	✓	✓
Meetlat GR 240 Professional 0 601 094 100	✓	-
Oplaadapparaat met adapter	✓	✓
Transportkoffer (ET-nr. 1 608 M00 05F)	-	✓