

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBAACH Vloerwas

- ✓ geeft een zijdeachtige glans
- ✓ vuil- en waterafstotend
- ✓ optimale bescherming

Eigenschappen

Hornbach Vloerwas is een ademende, op basis van natuurlijke oliën en wassen, zonder synthetische bindmiddelen geproduceerde, voor onderhoud en bescherming geschikte harde was met open poriën en een zalfachtige consistentie voor binnenshuis. Hij is waterdampdoorlatend, geeft een zijdeachtige glans, werkt waterafstotend en is bestand tegen vuil. De vloerwas is zeer goed geschikt voor mechanisch belaste ondergronden en frist de houten oppervlakken op.

- sneldrogend
- open poriën
- natuurlijke uitstraling
- natuurlijke onderhoudswas met een lichte honingkleur

Toepassingen

Ideaal voor onbehandelde, geoliede of in de was gezette houten of kurken vloeren, ongeglazuurde keramische tegels, terracotta tegels. Ook geschikt voor ongecoate linoleum en meubelen.

Kleur

Kleurloos

Glansgraad

Zijdeglans

Samenstelling

Walnootolie, saffloerolie, carnaubawas, bijenwas, natuurhars-ester, droogstoffen.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 400 g/l (categorie A/e vanaf 2010).

GIS-Code

-

Weersbestendigheid

Alleen voor binnen.

Verdunning

Onverdund te gebruiken.

Verbruik

Ca. 5 - 15 g/m² volstaat voor één laag, afhankelijk van de eigenschappen van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Polijstbaar na ca. 6 - 12 uur. Bruikbaar na 1 dag. Volledig belastbaar na ca. 1 week.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Schildersgereedschap

Pluivrije katoenen doek, polijstpad.

Reiniging gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met een kwastreiniger of universele thinner.

Verwerking

De ondergrond moet droog, stabiel, schoon, vet- en stofvrij zijn en mag niet zuigend zijn. De houtvochtigheid mag niet meer dan 15 % bedragen. Oude verflagen die de poriën sluiten, moeten volledig worden verwijderd. Zuigende oppervlakken met Hornbach harde olie of Hornbach hardwaxolie voorbehandelen. Ondergronden met een intacte olie- of waslaag en ongecoate linoleum kunnen direct in de was worden gezet.

Hornbach vloerwas flinterdun met een pluivrije katoenen doek aanbrengen en direct gelijkmatig verdelen. Na 6 - 12 h met een polijstpad of pluivrije doek in vezelrichting napolijsten. Tijdens de 1e week niet vochtig dewilen.

Omstandigheden

Niet onder +16 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Koel, droog en vorstvrij bewaren. De geopende verpakking weer goed afsluiten voor het bewaren.

Let op: Met het product doordrenkte doeken en pads kunnen spontaan ontbranden. Deze dient men daarom in goed gesloten, vuurvaste, metalen blikken te bewaren of voor het weggooien uitgebreid aan de lucht (in de openlucht) te laten drogen.

Tijdens het drogen dient voor een optimale toevoer van verse lucht ('kruisventilatie') te worden gezorgd, om geurvorming te voorkomen. Bij stilstaande lucht een ventilator gebruiken.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Voorkom lozing in het milieu.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.