

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH Bijenwasbalsem

- ✓ zijdeachtig glanzende oppervlakken
- ✓ antistatisch
- ✓ vuilafstotend

Eigenschappen

Hornbach Bijenwasbalsem is een vloeibare, ademende, op basis van natuurlijke wassen, zonder synthetische bindmiddelen geproduceerde was met open poriën voor binnenshuis. Hij is waterdampdoorlatend, gemakkelijk en snel aan te brengen en te polijsten. De voedende, crèmeachtige emulsie werkt water- en vuilafstotend, beschermt tegen mechanische slijtage, is antistatisch en frist de houten oppervlakken op. Door een behandeling met bijenwasbalsem worden de oppervlakken soepel en krijgen ze een zijdeachtige glans.

- natuurlijke wasemulsie voor houtveredeling en onderhoud
- open poriën
- optimale bescherming
- sneldrogend

Toepassingen

Ideaal voor onbehandelde, geoliede of in de was gezette oppervlakken van hout, kurk of gres, bijv. meubelen, houten panelen, kastfronten, deuren, speelgoed enz.

Kleur

Kleurloos

Glansgraad

Zijdeglans

Samenstelling

Water, carnaubawas, microwas, methylcellulose, plantaardige emulgator, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on.

GIS-Code

-

Weersbestendigheid

Alleen voor binnen.

Verdunning

Onverdund te gebruiken.

Verbruik

Ca. 50 ml/m² voor 1 laag op onbehandelde ondergronden. Ca. 20 ml/m² voor 1 laag op vooraf geoliede ondergronden. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Droog na ca. 2 - 3 uur.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Schildersgereedschap

Kwast, pluisvrije katoenen doek, polijstpad.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water of zeepsop.

Verwerking

De ondergrond moet droog, stabiel, schoon, vet- en stofvrij zijn. Het vochtgehalte in het hout mag niet meer dan 15 % bedragen. Oude verf lagen die de poriën sluiten, moeten volledig worden verwijderd. Zwaar belaste oppervlakken met Hornbach harde olie of Hornbach hardwaxolie voorbehandelen. Voor gebruik zorgvuldig oproeren. Hornbach bijenwasbalsem gelijkmatig aanbrengen met een kwast of pluisvrije katoenen doek. Na ca. 2 - 3 h met een polijstpad of pluisvrije doek in vezelrichting napolijsten. Tijdens het drogen het oppervlak niet belasten en tegen vocht beschermen. Koel en droog bewaren. De geopende verpakking weer goed afsluiten voor het bewaren.

Omstandigheden

Niet onder +16 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechtop vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Koel en droog bewaren. De geopende verpakking weer goed afsluiten voor het bewaren.

Veiligheidsadviezen

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Bevat bergamotolie, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Voorkom lozing in het milieu.

Milieu

Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Afvalcode: 08 01 20.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.