

# Grondverf



## OMSCHRIJVING

Uitstekend hechtende en sneldrogende grondverf voor buiten

### Belangrijkste eigenschappen

- Vult en vloeit goed
- Uitstekende hechting
- Zeer goed schuurbaar

### Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het gronden van hout, hardboard, MDF en staal

## PRODUCTINFORMATIE

### Bindmiddel

Alkydhars

### Theoretisch rendement

10 - 12 m<sup>2</sup> per ltr bij 75 µm natte laagdikte

### Glansgraad

Mat

### Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- Koel, droog en vorstvrij bewaren

## VERWERKINGSGEGEVENS

### Verwerking

Kwast en roller

### Droging bij 20°C

- Na ca. 1 uur stofdroog
  - Na ca. 2 - 4 uur overschilderbaar
- Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte

### Verwerkings- condities

- Optimaal > 11°C en r.v.< 75%
- Voor gebruik goed oproeren

## VERWERKINGSGEGEVENS

**Verdunning** Indien nodig met terpentine

## LEVERING

**Verpakking** 0,75 liter en 2,5 liter

**Kleur** Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System  
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

**Basis** Wit/basis 1 en 7

## SYSTEMEN

**Voorbehandeling**

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine
- Gladde ondergronden opschuren

**Afwerking** Overschilderbaar met diverse Build by Global Paint synthetische aflakken

