

Snelgrond



OMSCHRIJVING

Sneldrogende grondverf voor buiten

Belangrijkste eigenschappen

- Uitstekende hechting
- Snelle stapelbaarheid
- Snelle droging
- Zeer goed schuurbaar

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het gronden van hout, hardboard, MDF en staal

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel

Alkydhars

Theoretisch rendement

10 - 12 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte

Glansgraad

Mat

Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking

Kwast en roller

Droging bij 20°C

- Na ca. 30 minuten stofdroog
 - Na ca. 1 - 2 uur overschilderbaar
- Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte

Verwerkings- condities

- Optimaal > 12°C en r.v.< 75%
- Voor gebruik goed oproeren
- Bij staal rekening houden met dauwpunt en r.v.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verdunning Terpentine

LEVERING

Verpakking 0,75 liter en 2,5 liter

Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Basis Wit/basis 1 en 7

SYSTEMEN

Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine
- Gladde ondergronden opschuren

Afwerking Overschilderbaar met diverse Build by Global Paint synthetische aflakken

